

# SÄKERHETS DATABLAD

## Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

### 1.1 Produktbeteckning

Olja Maneurop 160Z

Art. Nr: 4109128, 4109129

Olja Maneurop 160SZ

Art. Nr: 4109148, 4109149

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar: Polyolesterolja för kompressorer - Professionell användning  
Maneurop 160Z: lämplig för LTZ/NTZ  
Maneurop 160SZ: lämplig för SZ

Användningar som det avråds från: Inga kända

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Ahlsell Sverige AB  
Affärsområde Kyl  
117 98 Stockholm  
Telefon: 0771-775 000  
[info@ahlsell.se](mailto:info@ahlsell.se)  
[www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112, Giftinformationscentralen

## Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Enligt 1272/2008  
Klassificeras ej

### 2.2 Märkningsuppgifter

Enligt 1272/2008

Faropiktogram inget

Signalord inget

Faroangivelser inga

Skyddsangivelser inga

### 2.3 Andra faror

Halkrisk vid spill.

## Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION om BESTÅNDSDELAR

### 3.2 Blandningar

| Farliga ingredienser |   | Klassificering <sup>1</sup><br>1272/2008 | Halt<br>% |
|----------------------|---|------------------------------------------|-----------|
| -                    | - | -                                        | -         |

1) Förklaring till faroangivelser, se avsnitt 16

Produkten innehåller inga ingredienser som måste redovisas i enlighet med lagstadgade krav i (EG) Nr 1272/2008.

## **Avsnitt 4: ÅTGÄRDER vid FÖRSTA HJÄLPEN**

### **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

#### **Allmän rekommendation**

Vid medvetslöshet - lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person.

#### **Inandning**

Frisk luft och vila.

#### **Hudkontakt**

Ta av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

#### **Ögonkontakt**

Ta ur eventuella kontaktlinser.

Skölj ögonen med vatten i flera minuter.

Vid besvär, kontakta ögonläkare.

#### **Förtäring**

Framkalla **ej** kräkning. Om kräkning inträffar ska huvudet hållas lågt så att uppkastningen inte kommer ned i lungorna.

### **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

#### **Inandning**

Inandning av höga halter oljedimma kan irritera luftvägarna.

#### **Hudkontakt**

Upprepad och/eller långvarig kontakt med huden kan orsaka lätt irritation. Risk för uttorkning och utveckling av icke-allergiskt eksem.

#### **Ögonkontakt**

Kan orsaka lätt irritation.

#### **Förtäring**

Orolig mage, svettningar, domningar, stickningar i armar och ben.

### **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Behandla symptomatiskt.

## **Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER**

### **5.1 Släckmedel**

Släck med pulver, skum eller koldioxid.

Använd EJ stark vattenstråle. Risk för spridning av elden.

### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Behållare kan brista vid upphettning.

Materialet flyter på vatten och kan därmed spridas.

### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd andningsapparat.

Kyl behållare med vatten.

## Avsnitt 6: ÅTGÄRDER vid OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd långärmad skjorta samt skyddshandskar.

God ventilation.

Gå ej i utspilld vätska – halkrisk.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp.

Vid större spill – kontakta räddningstjänsten.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spill med absorberande material (vermikulit, sand e.dyl) och lägg i behållare. Stäng behållaren. Vidarebefordra till avfallshantering.

Rengör området.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13

## Avsnitt 7: HANTERING och LAGRING

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

God ventilation.

Undvik kontakt med ögonen.

Undvik inandning och hudkontakt.

Håll behållare stängda när de inte används.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagra i originalförpackningen.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Polyolesterolja för kompressorer - Professionell användning.

Maneurop 160Z: lämplig för LTZ/NTZ

Maneurop 160SZ: lämplig för SZ

Se instruktioner från leverantören.

## Avsnitt 8: BEGRÄNSNING av EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering (AFS 2018:1)

| Ämne                    | Nivågränsvärde mg/m <sup>3</sup> | Kortidsgränsvärde mg/m <sup>3</sup> | Anmärkning |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Oljedimma inkl. oljerök | 1                                | 3                                   | -          |

### Härledd nolleffektnivå (DNEL)

Ingen information

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)

Ingen information

### 8.2 Begränsning av exponeringen

God ventilation.

Ät, drick eller rök ej i samband med användning av produkten.  
Tvätta förorenade kläder före återanvändning.  
Tvätta händerna med tvål och vatten efter användning.

#### **Personlig skyddsutrustning**

Långärmad skjorta samt skyddshandskar.  
Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.  
Tillgång till ögondusch vid yrkesmässig användning.  
Använd andningsskydd vid dålig ventilation.

#### **Begränsning av miljöexponeringen**

Se avsnitt 13.

### **Avsnitt 9: FYSIKALISKA och KEMISKA EGENSKAPER**

#### **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Utseende                              | klar till gul vätska                                             |
| Lukt                                  | mild                                                             |
| pH-värde (20°C)                       | ej relevant                                                      |
| Flampunkt                             | 270°C                                                            |
| Kokpunkt (1013 hPa)                   | ingen uppgift                                                    |
| Fryspunkt (1013 hPa)                  | ingen uppgift                                                    |
| Brandfarlighet                        | ej brandfarlig                                                   |
| Självantändningstemperatur (1013 hPa) | ingen uppgift                                                    |
| Oxiderande egenskaper                 | ingen uppgift                                                    |
| Ångtryck (20°C)                       | ingen uppgift                                                    |
| Densitet (20°C)                       | 0,977 g/cm <sup>3</sup>                                          |
| Explosiva egenskaper                  | inga                                                             |
| Viskositet                            | 33,7 mm <sup>2</sup> /s (40°C)<br>5,9 mm <sup>2</sup> /s (100°C) |

#### **9.2 Annan information**

Flytpunktstemp. -46°C  
Produkten är olöslig i vatten.

### **Avsnitt 10: STABILITET och REAKTIVITET**

#### **10.1 Reaktivitet**

Ej reaktionsbenägen under normala förhållanden.

#### **10.2 Kemisk stabilitet**

Stabil under normala förhållanden.

#### **10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga kända.

#### **10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Höga temperaturer, antändningskällor.

#### **10.5 Oförenliga material**

Starka oxidationsmedel.

#### **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Rök, koloxid, koldioxid kan bildas vid förbränning.

## Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Information om de toxiska effekterna

#### Inandning

Förväntas inte utgöra en inhalationsrisk vid rumstemperatur.

Om material är i dimform eller om ångor bildas vid upphettning, kan exponering orsaka irritation av slemhinnor och övre luftvägar (baserat på data från liknande produkt).

#### Hudkontakt

Kan orsaka lätt irritation.

Risk för uttorkning och utveckling av icke-allergiskt eksem vid upprepade och/eller långvarig exponering.

#### Ögonkontakt

Kan orsaka lätt irritation.

#### Förtäring

Orolig mage, svettningar, domningar, stickningar i armar och ben.

#### Övrigt

Förväntas ej vara cancerframkallande.

Förväntas ej vara mutagent.

Förväntas ej vara reproduktionstoxisk.

Inga kända samverkans effekter.

Sannolika exponeringsvägar – hud.

## Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

|                                           |              |                                          |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> Fisk 96h                 | >10 000 mg/L | (Art: Fathead minnow)                    |
| EC <sub>50</sub> Kräftdjur 48h            | >1 000 mg/L  | (Art: <i>Daphnia magna</i> )             |
| EC <sub>50</sub> Alger 96h                | >1 000 mg/l  | (Art: <i>Selenastrum capricornutum</i> ) |
| EC <sub>50</sub> mikroorganismer 0,1 dygn | >10 000 mg/l | (Art: - )                                |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

63,1% bryts ner på 28 dygn (OECD 301B).

Ej lätt nedbrytbar.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen uppgift.

### 12.4 Rörligheten i jord

Ingen uppgift.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen uppgift.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

## Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Produkt

Kasserad oanvänd produkt utgör farligt avfall enligt SFS 2011:927.

EWC kod: 13 02 06\* Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor  
13 02 08\* Andra motor-, transmissions- och smörjoljor.

OBS - klassificering av avfall är användarens ansvar.

#### Förpackningar

Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning.

- ✓ Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning.
- ✓ Samla upp restinnehållet för användning alternativt, omhändertagande.
- ✓ Vänta till flaskan är dropptorr.
- ✓ Sortera som METALLFÖRPACKNING.

Se vidare bestämmelser i svensk lagstiftning SFS 2011:927 samt europeisk lagstiftning DIREKTIV 2008/98/EG.

## Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

### 14.1 UN-nummer

Ej relevant.

### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej relevant.

### 14.3 Faroklass för transport

Ej relevant.

### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej relevant.

### 14.5 Miljöfaror

Nej.

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej relevant.

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

## Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv

AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden

SFS 2011:927 - Avfallsförordning

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts för produkten.

## Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

### Uppdatering

Ersätter version 1.0 daterad 2009-08-27

Uppdatering av samtliga punkter 1-16 i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

### Förklaring till faroangivelser

-

### Tillverkare

Lubrizol Ltd, The Knowle, Nether Lane, Hazelwood, Darbyshire, DE56 4AN, Storbritannien. Tel: +44 01332-842 211. E-post: [EUSDS@lubrizol.com](mailto:EUSDS@lubrizol.com)

### Källor

Säkerhetsdatablad för Ester Oil 160SZ/160Z (dat. 2015-03-08)

### Övrigt

-

Behjälplig vid utformning av Säkerhetsdatablad **AdvocoTox AB**, [info@advocotox.se](mailto:info@advocotox.se).  
Medlem av Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker ([www.kemi.nu](http://www.kemi.nu)).