



SÄKERHETSATABLAD

Turtle Wax SUPERAVFETTNING

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 01.03.2006

Omarbetad 20.02.2023

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Turtle Wax SUPERAVFETTNING

UFI J1D1-NM3Y-DY0K-CDJS

Artikelnr. 271, 272

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produktgrupp Bilvårdsprodukt

Användningsområde Avfettningsmedel

Industriell användning Ja

Yrkesmässig användning Ja

Konsumentanvändning Ja

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Distributör

Företagsnamn SEAB AB

Besöksadress Box 116

Postadress Box 116

Postnr. SE-193 23

Postort Sigtuna

Land Sverige

Telefon +46 (0)8 591 490 90

Fax +46 (0)8 591 490 61

E-post info@seab.se

Webbadress www.seab.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon

Telefon: 112

Beskrivning: Begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/ 2008 [CLP / GHS]

Asp. Tox. 1; H304

EUH 066

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten

Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater, C9-11
Alkoholetoxilat 1 -5 %, 2-(2-butoxietoxi)etanol 1 -3 %

Signalord

Fara

Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning.

Tvättmedel

>30 % Alifatiska kolväten
<5 % Nonjoniska tensider

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Den här produkten innehåller inga PBT/vPvB-kemikalier.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater	EG-nr.: 926-141-6 REACH reg nr.: 01-2119456620-43-0000	Asp. Tox. 1; H304	60 -100 %	
C9-11 Alkoholetoxilat	CAS-nr.: 68439-46-3	Eye Irrit. 2; H319	1 -5 %	
2-(2-butoxietoxi) etanol	CAS-nr.: 112-34-5 EG-nr.: 203-961-6 Indexnr.: 603-096-00-8 REACH reg nr.: 01-2119475104-44	Eye Irrit. 2; H319	1 -3 %	

Ämne, kommentar

Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Vid minsta tveksamhet eller om symtom kvarstår, sök läkarhjälp.
Inandning	Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt	Skölj genast förorenad hud med tvål och vatten. Tag genast av genomfuktade kläder och fortsätt att skölja. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Ögonkontakt	Skölj genast med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring	Skölj munnen ordentligt. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. Ge aldrig vätska till en medvetslös. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter	Inandning: Exponering för höga koncentrationer kan orsakar huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar och medvetslöshet. Hudkontakt: Kan avfetta huden och orsaka irritation och rodnad. Långvarig kontakt kan medföra torr hud. Ögonkontakt: Kan orsaka en övergående irritation med sveda och rodnad som följd. Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar, diarré och andningsbesvär. Kan orsaka kemisk lunginflammation vid aspiration.
----------------------------	--

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Behandla symptomatiskt. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
----------------------	---

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Skum, koldioxid eller pulver.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Produkten klassificeras ej som brandfarlig, men är brännbar.
Farliga förbränningsprodukter	Kolmonoxid (CO).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd andningsskydd med slutet system när produkten är utsatt för brand.
Brandsläckningsmetoder	Undvik inandning av rökgaser. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Håll

spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med hud och ögon. Stoppa läckor om detta kan ske utan risk. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Spillet förvaras som kemikalieavfall på godkänd plats.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Information om lämplig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Angående avfallshanteringen, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering

Sörj för god ventilation. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.

Skyddsåtgärder

Råd om allmän arbetshygien

Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Förvaras i tättsluten originalförpackning och på väl ventilerad plats. Får inte förvaras nära värmekällor eller utsättas för höga temperaturer. Skyddas mot direkt solljus.

Förhållanden för säker lagring

Temperatur vid förvaring

Kommentarer: Förvaras vid högst 68 °C/ 154,4 °F.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater			
C9-11 Alkoholetoxilat	CAS-nr.: 68439-46-3		
2-(2-butoxietoxi) etanol	CAS-nr.: 112-34-5	Ursprungsland: Sverige Nivågränsvärde (NGV) : 68 mg/m ³ Nivågränsvärde (NGV) : 10 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 101 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 15 ppm Källa: Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) Kommentarer: Lokalt namn: Dietylenglykolmonobutyleter	
Kontrollparametrar, kommentar	AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden.		

DNEL / PNEC

DNEL

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Långsiktig dermal (systemisk)
 Värde: 10 mg/l
 Kommentar: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Grupp: Industriell
 Exponeringsväg: Akut inandning (lokal)
 Värde: 101,2 ml/m³
 Kommentar: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Grupp: Industriell
 Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk)
 Värde: 10 ppm
 Kommentar: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal)
 Värde: 34 mg/m³
 Kommentar: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Akut inandning (lokal)
 Värde: 7,5 mg/m³
 Kommentar: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Långsiktig oral (systemisk)
 Värde: 1,3 mg/m³
 Kommentar: 2-(2-butoxietoxi)etanol

PNEC

Grupp: Konsument
 Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal)
 Värde: 34 mg/m³
 Kommentar: 2-(2-butoxi)etanol

Grupp: Industriell
 Exponeringsväg: Långsiktig dermal (systemisk)
 Värde: 20 mg/kg
 Kommentar: 2-(2-butoxi)etanol

Exponeringsväg: Vatten
 Värde: 1 mg/l
 Kommentar: 2-(2-butoxi)etanol

Exponeringsväg: Jord
 Värde: 0,4 mg/l
 Kommentar: 2-(2-butoxi)etanol

Exponeringsväg: Sediment
 Värde: 4 mg/l
 Kommentar: 2-(2-butoxi)etanol

Exponeringsväg: Reningsanläggning
 Värde: 200 mg/l
 Kommentar: 2-(2-butoxi)etanol

Sammanfattning av ämnets
 riskhanteringsåtgärder, människor

Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Om sluten hantering ej kan garanteras, skall mekanisk ventilation och personlig skyddsutrustning användas. Det skall finnas tillgång till omedelbar ögonspolning och nöddusch. Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och dryck intages.

Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd

Ögonskydd bör uppfylla kraven i standarden EN 166.
 Skyddsglasögon med sidoskydd.

Handskydd

Lämpliga handskar

Skyddshandskar enligt Europeisk standard EN 374.

Lämpliga material

Nitrilgummi.

Genombrottstid

Värde: 8 h

Tjocklek av handskmaterial	Värde: 0,5 mm
Handskydd, kommentar	Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören.

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt	Använd lämpliga skyddskläder vid långvarig eller upprepade hudkontakt.
---------------------	--

Andningsskydd

Rekommenderad typ av utrustning	Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Om ventilationen är otillräcklig, så måste lämpligt andningsskydd bäras. Vid sprejning, använd ett andningsskydd med följande filterdosa: Kombinationsfilter, typ A2/P3.
---------------------------------	---

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen	Förhindra större utsläpp till avlopp eller ytvatten.
----------------------------------	--

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Vätska
Färg	Gulaktig.
Lukt	Svag lukt. Petroleum.
pH	Kommentarer: Inte relevant.
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Värde: -20 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: 180 - 270 °C
Flampunkt	Värde: ~ 80 °C
Avdunstningshastighet	Kommentarer: Ej fastställt.
Brandfarlighet	Inte relevant.
Nedre explosionsgräns med mätenhet	Värde: 0,6 %
Övre explosionsgräns med mätenhet	Värde: 7 %
Ångtryck	Värde: < 1 hPa Temperatur: 25 °C
Ångdensitet	Värde: > 1 Referensgas: luft = 1
Relativ densitet	Värde: 0,80 g/cm ³ (15 °C)
Löslighet	Kommentarer: Bildar emulsion med vatten.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: Data saknas.
Självantändningstemperatur	Värde: 200 °C
Viskositet	Värde: 1,97 mm ² /s (25 °C)
Explosiva egenskaper	Produkten är ej explosiv.

Oxiderande egenskaper

Ej oxiderande.

9.2. Annan information

9.2.2 Andra säkerhetskaraktärer

Kommentarer

Ingen information.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

Inga kända reaktivetsrisker relaterade till denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner

Inga kända risker för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas

Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter

Vid upphettning kan hälsoskadliga ångor/gaser bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Testad effekt: LD50

Exponeringsväg: Oral

Värde: > 5000 mg/kg

Art: Råtta

Testreferens: Leverantörens säkerhetsdatablad

Kommentarer: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Testad effekt: LD50

Exponeringsväg: Dermal

Värde: > 5000 mg/kg

Art: Kanin

Testreferens: Leverantörens säkerhetsdatablad

Kommentarer: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Testad effekt: LC50

Exponeringsväg: Inandning.

Värde: > 5000 mg/m²

Art: Råtta
Testreferens: Leverantörens säkerhetsdatablad
Kommentarer: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 5000 mg/kg

Art: Råtta
Testreferens: Leverantörens säkerhetsdatablad
Kommentarer: C9-11 Alkoholetoxilat

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 2000 mg/kg

Art: Kanin
Testreferens: Leverantörens säkerhetsdatablad
Kommentarer: C9-11 Alkoholetoxilat

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 2000 mg/kg

Art: Råtta
Testreferens: Leverantörens säkerhetsdatablad
Kommentarer: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: 2410 mg/kg

Art: Mus
Testreferens: Leverantörens säkerhetsdatablad
Kommentarer: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning.
Varaktighet: 2 h
Värde: > 29 ppm

Art: Råtta
Testreferens: Leverantörens säkerhetsdatablad
Kommentarer: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: 2764 mg/kg

Art: Kanin
Testreferens: Leverantörens säkerhetsdatablad
Kommentarer: 2-(2-butoxietoxi)etanol

Övriga upplysningar om hälsofara

Utvärdering av akut toxicitet, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av luftvägssensibilisering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av hudsensibilisering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av mutagenitet i könsceller, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av cancerogenitet, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av specifik organtoxicitet - upprepade exponering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kinematisk viskositet $\leq 20.5 \text{ mm}^2/\text{s}$.

Symtom på exponering

I fall av förtäring	Irriterande. Illamående, magsmärtor och kräkningar kan förekomma. Kemisk lunginflammation kan uppstå när kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna.
I fall av hudkontakt	Avfettar huden. Kan ge sprickor i huden och risk för eksem.
I fall av inandning	I höga koncentrationer kan ångorna irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. Lösningsmedelångor är skadliga och kan ge huvudvärk och illamående.
I fall av ögonkontakt	Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper	Produkten innehåller inga endokrina ämnen i enlighet med EU 2017/2100, Bilaga B.
---------------------------	--

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet i vattenmiljö, fisk Typ av toxicitet: Akut Värde: $> 1000 \text{ mg/l}$ Koncentration av verksamt dos: LC50 Exponeringstid: 96 h Art: <i>Oncorhynchus mykiss</i> Typ av toxicitet: Kronisk	
---	--

	Värde: 0,17 mg/l Koncentration av verksam dos: NOEC Exponeringstid: 28 d Art: Oncorhynchus mykiss Kommentarer: Kronisk giftighet - fisk i tidlig stadium av livet.
	Värde: > 1 -10 mg/l Exponeringstid: 96 h Art: Oncorhynchus mykiss Metod: LC50
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Typ av toxicitet: Akut Värde: > 1000 mg/l Koncentration av verksam dos: EC50 Exponeringstid: 48 h Art: Daphnia magna Kommentarer: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater
	Typ av toxicitet: Kronisk Värde: 1,22 mg/l Koncentration av verksam dos: NOEC Exponeringstid: 21 d Art: Daphnia magna Kommentarer: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater
Ekotoxicitet	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet	Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.
---	---

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Utvärdering av bioackumuleringsförmåga	Förväntas inte vara bioackumulerande.
--	---------------------------------------

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet	Låg vattenlöslighet, flyter på vatten. Absorberar till jordpartiklar.
-----------	---

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning	Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.
-------------------------------------	--

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper	Produkten innehåller inga endokrina ämnen i enlighet med EU 2017/2100, Bilaga B.
---------------------------	--

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information Data saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för
avfallshantering för produkten
EWC-kod

Samlas i märkt behållare och lämnas för deponering på godkänd förvaringsplats.

EWC-kod: 070104 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
Klassificerad som farligt avfall: Ja

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods Nej

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Kommentarer

Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.2 Officiell transportbenämning

Kommentarer

Inte relevant.

14.3 Faroklass för transport

Kommentarer

Inte relevant.

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentarer

Inte relevant.

14.5 Miljöfaror

Kommentarer

Inte relevant.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare

Inte relevant.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Bulktransport, värde (ja/nej) Nej

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Restriktioner för kemikalien enligt bilaga XVII till Reach 2-(2-Butoksyetoksy)etanol

Nanomaterial Nej

Lagar och förordningar	Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) med ändringar. AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden.
Kommentarer	Den/de tensider som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr. 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts	Ja
--	----

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor	ECHA Classification & Labelling Inventory. ECHA Registreringsdossier. Uppgifter från tillverkaren.
Använda förkortningar och akronymer	ATE= Acute Toxicity Estimate (uppskattad akut toxicitet) CAS = Chemical Abstract Service CLP = Classification, Labelling and Packaging Regulation DNEL = Derived no effect level = Härledd noll-effekt nivå ECHA = European Chemicals Agency = Europeiska kemikaliemyndigheten EG-nr = Europeiskt kemikalienummer: EINECS, ELINCS eller NLP EWC = European Waste Code LD50 = Lethal Dose 50 % NGV = Nivågränsvärde PNEC = Predicted no-effect concentration PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska Reach = Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals TGV = Takgränsvärde vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande
Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats	Relevanta ändringar jämfört med föregående version av säkerhetsdatabladet anges med linjemarkeringar i vänstra marginalen.
Omarbetningsdatum	20.02.2023
Version	12