

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxal 59-30

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Loxal 59-30

Artikel-nr.

LX5930310, LX5930310S

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Tätningssmedel.

1.3 Närmare uppgifter om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

TRIBOTEC AB

Adress

Metallvägen 2
435 33 Mölnlycke
Sverige

Telefon

+46 31 887880

E-Post

info@tribotec.se

Fax

+46 31 887887

Hemsida

www.tribotec.se

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

Tillverkare

Loxeal s.r.l.

Adress

Via Marconato 2
20811 (MB) Cesano Maderno
Italien

Telefon

+39 0362 529 301

E-Post

info@loxeal.com

Fax

+39 0362 524 225

Hemsida

www.loxeal.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftcentral/Extra nödnummer

112 - Giftinformationscentralen (begär Giftinformation)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Beskrivning

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).
Produkten kräver dock, eftersom den innehåller farliga ämnen i koncentration som ska uppges i avsnitt 3, ett säkerhetsdatablad med lämplig information i överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen (EU) 2020/878.

FYSIKALISKA FAROR. Ej klassificerat.

Hälsosfaror: Ej klassificerat.

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andra faror

Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
OLIGOMERA ETYL OCH METYLACETOXYSILANER	- - - -	≥1 - <3%	Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1	- - -	-
Triacetoxietylsilan	17689-77-9 241-677-4 01-2119881778- 15-0000 -	≥1 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1	H302, H314, H318 - -	LD50 Oral: >1460 mg/kg
Metyltriacetoxysilan	4253-34-3 224-221-9 01-2119962266- 32-XXXX -	≥1 - <3%	Acute Tox. 4 - oral, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1	H302, H314, H318 - -	LD50 Oral: 1600 mg/kg

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Flytta genast den skadade till frisk luft.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.
Tag av förorenade kläder.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kontakt med ögonen

Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Drick ett par glas vatten eller mjölk.
Ge inte något att dricka vid medvetslöshet.
Kontakta läkare. Framkalla INTE kräkning.

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxal 59-30

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt

Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud.

Kontakt med ögonen

Kan orsaka övergående ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga särskilda rekommendationer.

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Vid brandsläckning använd skum, kolsyra, pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Inga speciella.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Undvik inandning av rökgaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd vatten till avkylning av behållare.

Använd skyddskläder.

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.

Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469),

skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddskläder som angivits i avsnitt 8 i databladet.

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med sand eller annat inert absorberande material.
Överför till behållare för omhändertagande. Se avsnitt 10.
Behållare med uppsamlat spill skall vara noga märkt med innehåll och varningsmärkning.
Sörj för god ventilation.
AVFALLSHANTERING Se avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering
Säkerställ att det finns ett adekvat jordningssystem för utrustningen och personalen.
Undvik kontakt med hud och ögon.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Undvik utsläpp till miljön.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i sluten originalförpackning på ett torrt ställe. Håll behållare väl tillslutna. Förvaras svalt. Förvaras på väl ventilerad plats.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte utsättas för stötar.
Förvara behållare på avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3 Specifik slutanvändning

Lim.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Exponeringsgränsvärden
Ingen exponeringsgräns angiven för ingrediensen.

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Triacetoxietylsilan	DNEL	Kronisk (lång sikt)	6,5 mg/m³	Konsumenter	Systemisk

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(17689-77-9/241-677-4)		Inandning			
Triacetoxietylsilan (17689-77-9/241-677-4)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	32,5 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk
Triacetoxietylsilan (17689-77-9/241-677-4)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	32,5 mg/m³	Arbetstagare	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Triacetoxietylsilan (17689-77-9/241-677-4)	PNEC	Sötvatten	0,2 mg/l
Triacetoxietylsilan (17689-77-9/241-677-4)	PNEC	Havsvatten	0,02 mg/l
Triacetoxietylsilan (17689-77-9/241-677-4)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,74 mg/kg torrvikt
Triacetoxietylsilan (17689-77-9/241-677-4)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,074 mg/kg tor- rvikt
Triacetoxietylsilan (17689-77-9/241-677-4)	PNEC	Mark	0,031 mg/kg tor- rvikt
Metyltriacetoxysilan (4253-34-3/224-221-9)	PNEC	Sötvatten	4,8 mg/kg
Metyltriacetoxysilan (4253-34-3/224-221-9)	PNEC	Havsvatten	0,48 mg/kg
Metyltriacetoxysilan (4253-34-3/224-221-9)	PNEC	Reningsverk	6,9 mg/l
Metyltriacetoxysilan (4253-34-3/224-221-9)	PNEC	Mark	0,19 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Ventilationen skall vara effektiv.

Mekanisk ventilation kan vara nödvändig.

De personliga skyddsutrustningar ska bära CE-märket som visar deras överensstämmelse med gäl-
lande standarder.

Symboler för personlig skyddsutrustning



Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

Ögon / ansiktsskydd

Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm. EN 166

Handskar

Kemikalieresistenta handskar skall användas vid långvarig eller upprepad kontakt.

De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG.

Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid.

Om det finns teckan på slitage ska handskarna bytas ut.

Läs och följ tillverkarens anvisningar!

Andra hudskydd

Använd skyddskläder som skyddar armar och ben. Klass: I (EN 2016/425, standard SS-EN ISO 20344)

Tvätta huden grundligt efter användning.

Andningsskydd

Ventilationen skall vara effektiv.

Om tröskelvärdet överstigits (t.ex. gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering) för ämnet eller ett eller flera av ämnena i produkten,

det rekommenderas det att bära ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska väljas i förhållanden till gränskoncentrationen för

användning. (se standard SS EN 14387). Om det finns gas eller ångor av annan beskaffenhet och/eller gas eller ångor med partiklar

(aerosol, rök, dimma, osv.) ska filter av kombinerad typ förutses.

Andningsskydd måste användas om de tekniska åtgärder som vidtagits inte är lämpliga för att begränsa arbetstagarens exponering för

överbäda tröskelvärden. Skyddet av masker är i alla fall begränsat. Om det aktuella ämnet är luktfritt eller dess luktröskel är högre än motsvarande TLV-TWA och i nödfall, använd en andningsapparat med öppen krets med tryckluft (enligt standard EN 137) eller extern andningsapparat för luftintag (i enlighet med standarden EN 138). För korrekt val av andningsskydd, se standard EN 529.

Begränsning av miljöexponeringen

Utsläppen vid produktionsprocesser, inklusive de från ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljöskyddslagen.

Övrigt

Hygieniska åtgärder:

Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.

Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

Tvätta genast nedstänkt/förorenad hud.

Följ god kemikaliehygien.

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Pasta

Färg

Röd.

Lukt

Karakteristisk.

Smältpunkt / fryspunkt

Ingen tillgänglig data

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

> 100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Flampunkt

65 °C

Självantändningstemperatur

> 400 °C

Sönderdelningstemperatur

> 300 °C

pH

Olösligt i vatten.

Kinematisk viskositet

> 950000 mm²/s

Viskositet, dynamisk

> 1000000 mPa · s

Löslighet

Olöslig i vatten. Löslig i följande material: Organiska lösningsmedel.

Vattenlöslighet

Olösligt i vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1550 kg/m³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen tillgänglig data

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen tillgänglig data

10.3 Risken för farliga reaktioner

Produkten kan reagera våldsamt med vatten.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

Undvik: Vatten, fukt.

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar.

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

Akut toxicitet

ATE (Inhalation) Ej klassificerat.
ATE (Oral) >2000 mg/kg
ATE (Dermal) Ej klassificerat.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg
Triacetoxietylsilan 17689-77-9 / 241-677-4	LD50	>1460 mg/kg	Oral
Metyltriacetoxysilan 4253-34-3 / 224-221-9	LD50	1600 mg/kg	Oral

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid upprepad dosering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxicitet vid hudkontakt

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Toxicitet vid ögonkontakt

Kan orsaka övergående ögonirritation.

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inte ämnen som är listade i de europeiska huvudlistorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med hälsoeffekter för människor under utvärdering.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ingen tillgänglig data

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Baserat på tillgängliga data innehåller produkten inte ämnen som är listade i de europeiska huvudlistorna över potentiella eller misstänkta hormonstörande ämnen med hälsoeffekter för människor under utvärdering.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Återanvänd eller återvinn om möjligt.

Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Avlägnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

Kontaminerade förpackningar måste återvinnas eller kasseras i enlighet med nationella regler för avfallshantering.

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

Avfallskod	Beskrivning
08 04 09*	Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Miljöfaror

Nej

IMDG marine pollutant

Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder

Inte relevant.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inte relevant.

Övrigt

Övrig information ADR-RID

Inte användbar.

Övrig information IMDG

Inte användbar.

Övrig information IATA (ICAO)

Inte användbar.

Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier

CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008

Nationella föreskrifter

SFS Avfallsförordning (2020:614)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

2024-05-07 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Förkortningar

ADN - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ADR - Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

ATE - Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

CMR - Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska

CSR - Kemikaliesäkerhetsrapport (Chemical Safety Report)

DNEL - Härledd nolleffektnivå

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)

IATA - Internationella lufttransportorganisationen (International Air Transport Association)

IMDG - Internationella koden för sjötransport av farligt gods

Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten

LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation

LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)

LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)

OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)

PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration

REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

RID - Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

SCBA - Buren andningsapparat (Self-Contained Breathing Apparatus)

STOT - Specifik organtoxicitet

SVHC - Ämne som inger mycket stora betänkligheter

Versionsnummer:	8
Utfärdat:	2024-05-07
Ersätter SDB:	2022-08-01

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Loxeal 59-30

UFI - Unik formuleringsidentifierare

vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Betydelse av fraser

Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B

Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Skin Corr. 1C - Frätande på huden, kategori 1C

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Övrig information

Informationen lämnad i detta säkerhetsdatablad är såvitt TriboTec AB vet korrekt vid det angivna datumet för revidering och ska under inga omständigheter ses som heltäckande. Informationen avser endast att vara en vägledning för säkerhantering, användning och bearbetning och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation i något avseende. Inga garantier lämnas för specifika användningar eller för att produkten är lämplig för användarens tänkta slutapplikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. Det är användarens ansvar att se till att hanteringen uppfyller gällande lagkrav och att nödvändiga tester utförs av produktens lämplighet för användarens tänkta slutapplikation. Vad gäller TriboTec AB:s ansvar i övrigt hänvisas till vad som framgår därom av www.tribotec.se / Företaget / Ansvarsfriskrivning.