## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Casco® Aqua Tät

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

produktanvändning : Fogmassor och lim

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn för leverantör : Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga
Telefon : 08 621 89 00
E-postadress för person som är ansvarig för SDS : miljo@se.sika.com

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 Begär Giftinformation

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

**Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

| | |
|---|---|
| Brandfarliga vätskor, Kategori 2 | H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| Ögonirritation, Kategori 2 | H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, Centrala nervsystemet | H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 3 | H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

### 2.2 Märkningsuppgifter

**Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)**

Faropiktogram :



Signalord : Fara

| | | |
|---|---|---|
| Faroangivelser : | H225 | Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| | H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| | H336 | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| | H412 | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organ- |

ismer.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kompletterande farouppgifter | : | EUH066 | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
| Skyddsangivelser | : | P101 | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
| | | P102 | Förvaras oåtkomligt för barn. |
| | | **Förebyggande:** | |
| | | P210 | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. |
| | | P271 | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. |
| | | **Åtgärder:** | |
| | | P370 + P378 | Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum. |
| | | **Avfall:** | |
| | | P501 | Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler. |

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:**
etylacetat

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Innehåller biocid för att skydda produkten. Aktiv beståndsdel: 3-jod-2-propynylbutylkarbamat, 55406-53-6. Använd behandlade varor ansvarsfullt.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

**Beståndsdelar**

| Kemiskt namn | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>INDEX-nr<br>Registreringsnummer | Klassificering | Koncentration (% w/w) |
|---|---|---|---|
| etylacetat | 141-78-6<br>205-500-4<br>607-022-00-5<br>01-2119475103-46-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336 (Centrala nervsyste-met)<br>EUH066 | >= 25 - < 40 |
| butanon | 78-93-3<br>201-159-0<br>606-002-00-3<br>01-2119457290-43-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336 (Centrala nervsyste-met)<br>EUH066 | >= 10 - < 20 |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics<br>Innehåller:<br>cyklohexan | Inte klassificerat<br>927-510-4<br>01-2119475515-33-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336 (Centrala nervsyste-met)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411 | >= 5 - < 10 |
| oxydipropyl dibenzoate | 27138-31-4<br>248-258-5<br>01-2119529241-49-XXXX | Aquatic Chronic 3; H412 | >= 1 - < 2,5 |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat<br>Innehåller:<br>2-metoxipropylacetat <= 1 % | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336 | >= 1 - < 2,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3-jod-2-propynylbutylkarbamat | 55406-53-6<br>259-627-5<br>616-212-00-7<br>01-2120762115-60-XXXX | Acute Tox. 2; H330<br>Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT RE 1; H372 (struphuvud)<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön): 10<br>M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön): 10<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet: 1.056 mg/kg<br>Akut inhalationstoxicitet (damm/dimma): 0,17 mg/l | >= 0,025 - < 0,1 |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Kontakta läkare.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Sök läkare efter betydande exponering.

Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.

Vid förtäring : Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.
Skölj munnen med vatten.

Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

| | | |
|---|---|---|
| Symptom | : | Kraftigt tårflöde<br>Hudrodnad<br>Förlust av balans<br>Yrsel<br>Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symtom. |
| Risker | : | irriterande effekter<br><br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

| | | |
|---|---|---|
| Behandling | : | Behandla symptomatiskt. |

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

| | | |
|---|---|---|
| Lämpliga släckmedel | : | Alkoholbeständigt skum<br>Koldioxid (CO2)<br>Pulver |
| Olämpligt släckningsmedel | : | Vatten<br>Vattenstråle med hög volym |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

| | | |
|---|---|---|
| Särskilda risker vid brandbekämpning | : | Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden. |
| Farliga förbränningsprodukter | : | Inga farliga förbränningsprodukter är kända |

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

| | | |
|---|---|---|
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : | Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. |
| Ytterligare information | : | Använd vattensprej för att kyla oöppnade behållare. |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor.
Neka tillträde för oskyddade personer.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kisel-gel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering : Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under avsnitt 8).
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck.
Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor).
Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemiska produkter

Råd för skydd mot brand och explosion : Använd explosionssäker utrustning. Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.
Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.
Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Lagras på sval plats. Förvaras enligt lokala föreskrifter.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Se gällande produktdatablad före användning.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

**Gränsvärden för exponering**

| Beståndsdelar | CAS-nr. | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar * | Grundval * |
|---|---|---|---|---|
| etylacetat | 141-78-6 | STEL | 400 ppm<br>1.468 mg/m3 | 2017/164/EU |
| | Ytterligare information: Indikativa | | | |
| | | TWA | 200 ppm<br>734 mg/m3 | 2017/164/EU |
| | | NGV | 150 ppm<br>550 mg/m3 | AFS 2023:14 |
| | | KGV | 300 ppm<br>1.100 mg/m3 | AFS 2023:14 |
| butanon | 78-93-3 | TWA | 200 ppm<br>600 mg/m3 | 2000/39/EC |
| | Ytterligare information: Indikativa | | | |
| | | STEL | 300 ppm<br>900 mg/m3 | 2000/39/EC |
| | | KGV | 300 ppm<br>900 mg/m3 | AFS 2023:14 |
| | | NGV | 50 ppm<br>150 mg/m3 | AFS 2023:14 |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat | 108-65-6 | STEL | 100 ppm<br>550 mg/m3 | 2000/39/EC |
| | Ytterligare information: Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden, Indikativa | | | |
| | | TWA | 50 ppm<br>275 mg/m3 | 2000/39/EC |
| | | NGV | 50 ppm<br>275 mg/m3 | AFS 2023:14 |
| | Ytterligare information: Ämnet tas lätt upp genom huden | | | |
| | | KGV | 100 ppm<br>550 mg/m3 | AFS 2023:14 |

*Ovan nämnda värden överensstämmer med gällande lagar vid tidpunkten för utfärdande av detta säkerhetsdatablad.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning (PPE)**

| | | |
|---|---|---|
| Ögonskydd/ ansiktsskydd | : | Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166<br>Ögonsköljflaska med rent vatten |
| Handskydd | : | Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.<br>Lämplig för korttidsanvändning eller för skydd mot stänk:<br>Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)<br>Förorenade handskar ska avlägsnas.<br>Lämplig för permanent exponering:<br>Viton-handskar (0.4 mm),<br>genombrottstid > 30 min. |
| Hud- och kroppsskydd | : | Skyddskläder (t ex säkerhetsskor enl. EN ISO 20345,långärmade arbetskläder, långbyxor). Gummiförkläden och skyddsstövlar rekommenderas för blandning- och omrörningsarbete. |
| Andningsskydd | : | Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.<br>Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.<br>filter mot organisk ånga (typ A)<br>A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm<br>Se till att ventilationen är tillräcklig. Detta kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän ventilation. (EN 689 - Metoder för bestämning inhalationsexponerin ). Detta gäller särskilt blandnings / omrörningsområdet. Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationen under hygieniska gränsvärden måste andningsskydd användas . |

**Begränsning av miljöexponeringen**

| | | |
|---|---|---|
| Allmän rekommendation | : | Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.<br>Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| Fysikaliskt tillstånd | : | vätska |
| Form | : | pasta |
| Färg | : | genomskinlig |
| Lukt | : | karakteristisk |
| Smältpunkt/ smältpunktsintervall / Fryspunkt | : | Ingen tillgänglig data |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall | : | Ingen tillgänglig data |
| Brandfarlighet (fast form, gas) | : | Ingen tillgänglig data |

**Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser**

| | | |
|---|---|---|
| Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns | : | 11,5 %(V) |
| Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns | : | 1,8 %(V) |
| Flampunkt | : | -4 °C<br>Metod: sluten kopp |
| Självantändningstemperatur | : | 333 °C |
| Sönderfallstemperatur | : | Ingen tillgänglig data |
| pH-värde | : | Inte tillämpligt<br>ämnet / blandningen är icke-polära / aprotiskt |

**Viskositet**

| | | |
|---|---|---|
| Viskositet, kinematisk | : | > 7 mm2/s (40 °C) |

**Löslighet**

| | | |
|---|---|---|
| Löslighet i vatten | : | olöslig |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : | Ingen tillgänglig data |
| Ångtryck | : | 99,9915 hPa |
| Densitet | : | 0,97 g/cm3 (20 °C) |
| Relativ ångdensitet | : | Ingen tillgänglig data |
| Partikelkarakteristika | : | Ingen tillgänglig data |

### 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

:

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut toxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Beståndsdelar:**

**etylacetat:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): ca. 1.600 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: ånga

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

**butanon:**

| | | |
|---|---|---|
| Akut oral toxicitet | : | LD50 oral (Råtta): 3.300 mg/kg |
| Akut inhalationstoxicitet | : | LC50 (Råtta): 36 mg/l<br>Exponeringstid: 4 h<br>Testatmosfär: ånga |
| Akut dermal toxicitet | : | LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg |

**oxydipropyl dibenzoate:**

| | | |
|---|---|---|
| Akut oral toxicitet | : | LD50 oral (Råtta): 3.914 mg/kg |

**2-metoxi-1-metyletylacetat:**

| | | |
|---|---|---|
| Akut oral toxicitet | : | LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg |
| Akut dermal toxicitet | : | LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg |

**3-jod-2-propynylbutylkarbamat:**

| | | |
|---|---|---|
| Akut oral toxicitet | : | LD50 oral (Råtta): 1.056 mg/kg |

**Frätande/irriterande på huden**
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

**Hudsensibilisering**
Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Sensibilisering i andningsvägarna**
Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Mutagenitet i könsceller**
Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Cancerogenitet**
Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Reproduktionstoxicitet**
Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

**Specifik organtoxicitet - upprepad exponering**
Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**Fara vid aspiration**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

**11.2 Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Bedömning | : | Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre. |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

**12.1 Toxicitet**

**Beståndsdelar:**

**oxydipropyl dibenzoate:**

| | | |
|---|---|---|
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : | EC50: 19,3 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Arter: Daphnia (vattenloppa) |

**3-jod-2-propynylbutylkarbamat:**

| | | |
|---|---|---|
| M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) | : | 10 |
| M-faktor (Kronisk toxicitet i vattenmiljön) | : | 10 |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ingen tillgänglig data

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Ingen tillgänglig data

**12.4 Rörlighet i jord**

Ingen tillgänglig data

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

**Produkt:**

| | | |
|---|---|---|
| Bedömning | : | Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.. |

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

**Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

**Produkt:**

Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av oprofessionell hantering eller bortskaffande.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.
Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester.
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.
Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav.
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

Europeiska avfallskatalogen : 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Förorenad förpackning : 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Anmärkning : Produkten är farligt avfall om EWC-koden är märkt med *.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

**ADR** : UN 1133

| | | |
|---|---|---|
| **IMDG** | : | UN 1133 |
| **IATA** | : | UN 1133 |

**14.2 Officiell transportbenämning**

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | : | LIM |
| **IMDG** | : | ADHESIVES |
| **IATA** | : | Adhesives |

**14.3 Faroklass(er) för transport**

| | | Klass | Sekundärfaror |
|---|---|---|---|
| **ADR** | : | 3 | |
| **IMDG** | : | 3 | |
| **IATA** | : | 3 | |

**14.4 Förpackningsgrupp**

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | | |
| Förpackningsgrupp | : | III |
| Klassificeringskod | : | F1 |
| Etiketter | : | 3 |
| Tunnel-restrik-tionskod | : | (E) |
| **IMDG** | | |
| Förpackningsgrupp | : | III |
| Etiketter | : | 3 |
| EmS Kod | : | F-E, S-D |
| **IATA (Frakt)** | | |
| Packinstruktion (fraktflyg) | : | 366 |
| Packningsinstruktioner (LQ) | : | Y344 |
| Förpackningsgrupp | : | III |
| Etiketter | : | Flammable Liquids |
| **IATA (Passagerare)** | | |
| Packinstruktion (passagerar-flyg) | : | 355 |
| Packningsinstruktioner (LQ) | : | Y344 |
| Förpackningsgrupp | : | III |
| Etiketter | : | Flammable Liquids |

**14.5 Miljöfaror**

| | | |
|---|---|---|
| **ADR** | | |
| Miljöfarlig | : | nej |
| **IMDG** | | |
| Vattenförorenande ämne | : | nej |
| **IATA (Passagerare)** | | |
| Miljöfarlig | : | nej |

**IATA (Frakt)**
Miljöfarlig : nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) scheman över giftiga kemikalier och prekursorer : Inte tillämpligt

REACH Information: Alla ämnen i Sikaprodukter är:
- registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller
- registrerade av Sika, och/eller
- undantagna från reglerna, och/eller
- undantagna från registreringskravet.

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:
Nummer på lista 3

Nummer på lista 75

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Ingen av beståndsdelarna är upptagna (=> 0.1 %).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

| | | |
|---|---|---|
| P5c | | BRANDFARLIGA VÄTSKOR |
| Flyktiga organiska föreningar | : | Förordning om incitamentskatt på flyktiga organiska föreningar (OVOC)<br>Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 48,07% w/w<br><br>Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)<br>Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 48,07% w/w |

**Andra föreskrifter:**

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.

## AVSNITT 16: Annan information

**Fullständig text på H-Angivelser**

| | | |
|---|---|---|
| H225 | : | Mycket brandfarlig vätska och ånga. |
| H226 | : | Brandfarlig vätska och ånga. |
| H302 | : | Skadligt vid förtäring. |
| H304 | : | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H315 | : | Irriterar huden. |
| H317 | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H318 | : | Orsakar allvarliga ögonskador. |
| H319 | : | Orsakar allvarlig ögonirritation. |
| H330 | : | Dödligt vid inandning. |
| H336 | : | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. |
| H372 | : | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. |
| H400 | : | Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |
| H410 | : | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H411 | : | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| H412 | : | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. |

**Fullständig text på andra förkortningar**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. | : | Akut toxicitet |

| | | |
|---|---|---|
| Aquatic Acute | : | Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön |
| Aquatic Chronic | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön |
| Asp. Tox. | : | Fara vid aspiration |
| Eye Dam. | : | Allvarlig ögonskada |
| Eye Irrit. | : | Ögonirritation |
| Flam. Liq. | : | Brandfarliga vätskor |
| Skin Irrit. | : | Irriterande på huden |
| Skin Sens. | : | Hudsensibilisering |
| STOT RE | : | Specifik organtoxicitet - upprepad exponering |
| STOT SE | : | Specifik organtoxicitet - enstaka exponering |
| 2000/39/EC | : | Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden |
| 2017/164/EU | : | Europa. Kommissionens direktiv 2017/164/EU om en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden |
| AFS 2023:14 | : | Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14 |
| 2000/39/EC / TWA | : | Gränsvärden - åtta timmar |
| 2000/39/EC / STEL | : | Gränsvärden - Kort exponering |
| 2017/164/EU / STEL | : | Korttidsgrändsvärden |
| 2017/164/EU / TWA | : | Gränsvärden - åtta timmar |
| AFS 2023:14 / NGV | : | Nivågränsvärde |
| AFS 2023:14 / KGV | : | Korttidsgränsvärde |
| ADR | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route |
| CAS | : | Chemical Abstracts Service |
| DNEL | : | Derived no-effect level |
| EC50 | : | Half maximal effective concentration |
| GHS | : | Globally Harmonized System |
| IATA | : | International Air Transport Association |
| IMDG | : | International Maritime Code for Dangerous Goods |
| LD50 | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals) |
| LC50 | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period) |
| MARPOL | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 |
| OEL | : | Occupational Exposure Limit |
| PBT | : | Persistent, bioaccumulative and toxic |
| PNEC | : | Predicted no effect concentration |
| REACH | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC | : | Substances of Very High Concern |
| vPvB | : | Very persistent and very bioaccumulative |

**Ytterligare information**

| **Blandningens klassificering:** | | **Klassificeringsförfarande:** |
|---|---|---|
| Flam. Liq. 2 | H225 | Baserat på produktdata eller bedömning |
| Eye Irrit. 2 | H319 | Beräkningsmetod |
| STOT SE 3 | H336 | Beräkningsmetod |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Beräkningsmetod |

Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senast uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.

Förändringar jämfört med föregående version !

SE / SV