

**Produktnamn :** Silicone IND  
**Ref.Nr.:** BDS001830\_8\_20170629 (SV)

**Utfärdande datum :** 29.06.17 Version : 1.1  
**Bearbetning av :** BDS001830\_20160422

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

**Silicone IND**  
Aerosol

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Smörjmedel

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nationella uppgifter</b>        | <b>(FI) Suomi</b>                                                                 |
| Kod för näringsgren (TOL):         | 452                                                                               |
| Kod för användningsändamål (UC62): | 35: Smörjmedel och tillsatsmedel, Kemikalien kan användas för allmän förbrukning. |

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

**CRC Industries Europe bvba**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Subsidiaries                    |                                                                         | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja                                       | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim                                            | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
**Sverige:** Giftinformationscentralen 08-33 12 31 i nödfall 112  
**Finland:** +358-9-471 977

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Produktnamn :** Silicone IND  
**Ref.Nr.:** BDS001830\_8\_20170629 (SV)

**Utfärdande datum :** 29.06.17 Version : 1.1  
**Bearbetning av :** BDS001830\_20160422

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**Fysikalisk, fysisk:** Aerosoler, kategori 1  
Extremt brandfarlig aerosol.  
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Klassificering grundat på testdata.

**Hälsorisker:** irriterande på huden, kategori 2  
Irriterar huden.  
Specifik organotoxicitet ? enstaka exponering, kategori 3  
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Klassificering baserat på beräkningsmetod.

**Miljörisker :** Farligt för vattenmiljön, långtidseffekter kategori 2  
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Klassificering baserat på beräkningsmetod.

**2.2 Märkningsuppgifter****Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**Produktbeteckning:** Innehåller:  
kolvätelösning

**Faropiktogram:**



**Signalord:** Fara

**Faroangivelser:** H222 : Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
H315 : Irriterar huden.  
H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.  
H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Skyddsangivelser:** P102 : Förvaras oåtkomligt för barn.  
P210 : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P211 : Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  
P251 : Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.  
P261 : Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
P271 : Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.  
P410/412 : Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 °F.  
P501-2 : Deponera innehållet/behållaren till godkänd återvinningsstation.

**Kompletterande faroinformation:** Ingen

**2.3 Andra faror**

Ingen information tillgänglig

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

**Produktnamn :** Silicone IND  
**Ref.Nr.:** BDS001830\_8\_20170629 (SV)

**Utfärdande datum :** 29.06.17 Version : 1.1  
**Bearbetning av :** BDS001830\_20160422

### 3.1 Ämnen

Inte tillämplig.

### 3.2 Blandningar

| Skadligt ämne                                                   | Registreringsnummer | CAS-nr   | EC-nr       | w/w % | Faroklass och farokategori                                             | Faroangivelse            | Anmärkning |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan | 01-2119475514-35    | -        | (921-024-6) | 25-50 | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411 | B,Q        |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska                   | 01-2119475515-33    | -        | (927-510-4) | 25-50 | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411 | Q          |
| Koldioxid                                                       | -                   | 124-38-9 | 204-696-9   | 1-5   | Press. Gas                                                             | H280                     | A,G        |

#### Explanation notes

A : ämnen för vilka det finns gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

B : ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

G : undantas från registreringsplikten i enlighet med Art.2 (7) i Reach-förordningen nr 1907/2006

Q : The CAS-no is only an indicative identifier to be used outside the EU for global inventory entries.

(\* Förklaring till fraser ges under punkt 16)

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                         |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stänk i ögonen :</b> | Om substansen har kommit in i ögonen, skölj omedelbart i rikligt med tempererat vatten<br>Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.                                   |
| <b>Hudkontakt :</b>     | Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.<br>VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.<br>Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.                   |
| <b>Inandning :</b>      | VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.<br>Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.                       |
| <b>Förtäring :</b>      | Vid förtäring framkalla inte kräkning eftersom det finns risk för att uppkastningen andas in i lungorna. Om det kan misstänkas att så har skett, sök läkarvård omedelbart |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inandning :</b>  | Långvarig inandning av ångor från lösningsmedel kan orsaka huvudvärk, yrsel och illamående                                                                                 |
| <b>Förtäring :</b>  | Efter uppkräkning av svalg produkt är inandning i lungorna trolig.<br>Lösningsmedel kan framkalla kemisk pneumoni<br>Symptom: Halsont, buksmärtor, illamående, kräkningar. |
| <b>Hudkontakt :</b> | Irriterar huden                                                                                                                                                            |



**Produktnamn :** Silicone IND  
**Ref.Nr.:** BDS001830\_8\_20170629 (SV)

**Utfärdande datum :** 29.06.17 Version : 1.1  
**Bearbetning av :** BDS001830\_20160422

**Ögonkontakt :**

symptom : rodnad och värk  
Kan orsaka irritation.  
symptom : rodnad och värk

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs****Allmän information :**

Vid illamående, sök läkarvård (visa etiketten om möjligt)  
Om symptom består, kontakta alltid läkare.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

skum, kolsyra eller torrt medel

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Aerosoler kan explodera vid upphettning över 50 °C.  
Bildar farliga sönderdelningsprodukter  
CO, CO<sub>2</sub>

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Kyl ned behållare utsatta för brand, genom vattenbesprutning  
I händelse av brand andas inte in ångorna

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Stäng av alla antändningskällor  
Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen  
Använd lämpliga skyddskläder och handskar.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Låt inte utsläppet komma in i kloaksystem och vattendrag

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Absorbera spill i lämpligt inaktivt material

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

För ytterligare information se punkt 8

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

**Produktnamn :** Silicone IND  
**Ref.Nr.:** BDS001830\_8\_20170629 (SV)

**Utfärdande datum :** 29.06.17 Version : 1.1  
**Bearbetning av :** BDS001830\_20160422

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förvaras avskilt från värme och antändningskällor  
Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar  
Utrustningen skall jordas  
Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning.  
Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.  
Undvik inandning av ånga och dimma.  
Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen  
Undvik kontakt med huden och ögonen.  
Tvätta noga efter hantering  
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tryckbehållare - skyddas mot solljus, utsatt ej behållaren för temperaturer över 50 °C.  
Förvaras oåtkomligt för barn.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Smörjmedel

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Exponeringsgränser :

| Skadligt ämne                                                   | CAS-nr   | metod |            |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|
| EU faställd exponerings gräns:                                  |          |       |            |
| Koldioxid                                                       | 124-38-9 | NGV   | 9000 mg/m3 |
|                                                                 |          | KTV   | 1800 mg/m3 |
| Nationell faställd exponerings gräns, Suomi                     |          |       |            |
| Koldioxid                                                       | 124-38-9 | NGV   | 5000 ppm   |
| Nationell faställd exponerings gräns, Sverige                   |          |       |            |
| Koldioxid                                                       | 124-38-9 | NGV   | 5000 ppm   |
|                                                                 |          | KTV   | 10000 ppm  |
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan | -        | NGV   | 200 ppm    |
|                                                                 |          | KTV   | 300 ppm    |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska                   | -        | NGV   | 200 ppm    |
|                                                                 |          | KTV   | 300 ppm    |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Förebyggande åtgärder :** Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen  
Förvaras avskilt från värme och antändningskällor  
Vidtag försiktighetsåtgärder mot statiska urladdningar



**Produktnamn :** Silicone IND  
**Ref.Nr.:** BDS001830\_8\_20170629 (SV)

**Utfärdande datum :** 29.06.17 Version : 1.1  
**Bearbetning av :** BDS001830\_20160422

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personliga skyddsåtgärder :</b>       | Det kan vara lämpligt att iaktta försiktighet och undvika hud- och ögonkontakt under hantering av produkten.<br>Under alla förhållanden ska produkten hanteras och användas i enlighet med god arbetshygien.<br>Sörj för tillräcklig ventilation, anpassad för gällande förutsättningar på arbetsplatsen                                     |
| <b>andningsskydd :</b>                   | I händelse av otillräcklig ventilation, använd lämplig andningsapparat.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rekommenderat andningsskydd:             | Organiska gaser och ångor masker (AX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>hud- och handskydd :</b>              | Vid hantering av produkten Använd handskar som skyddar mot kemikalier (standard EN 374).<br>Använd återanvändbara handskar med en minsta genombrottstid på 30 minuter. Handskarnas genombrottstid måste vara längre än den totala tiden för exponeringen. Om arbetet pågår längre än genombrottstiden, måste handskarna bytas under arbetet. |
| Rekommenderade handskar:                 | (nitrile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ögonskydd :</b>                       | Använd skyddsglasögon enligt standard EN 166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Begränsning av miljöexponeringen:</b> | Undvik utsläpp till miljön.<br>Samla upp spill.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

(Aerosoler utan drivgas)

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Utseende :</b>                     | Vätska med CO2 som drivgas.           |
| <b>aggregationstillstånd :</b>        |                                       |
| <b>färg :</b>                         | Färglös / Färglöst / Färglösa.        |
| <b>lukt :</b>                         | Lösningsmedel.                        |
| <b>pH :</b>                           | Inte tillämplig.                      |
| <b>Kokpunkt/kokpunktsintervall:</b>   | 60-100 °C                             |
| <b>Flampunkt :</b>                    | - 26 °C (sluten degel)                |
| <b>Avdunstningshastighet :</b>        | Inte tillgänglig.                     |
| <b>Explosionområde : övre gräns :</b> | Inte tillgänglig.                     |
| <b>undre gräns :</b>                  | Inte tillgänglig.                     |
| <b>Ångtryck :</b>                     | Inte tillgänglig.                     |
| <b>Relativ densitet :</b>             | 0.72 g/cm3 (@ 20°C).                  |
| <b>Löslighet i vatten :</b>           | Olöslig / olösligt/ olösliga i vatten |
| <b>Tändtemperatur :</b>               | > 200 °C                              |
| <b>Viskositet :</b>                   | Inte tillgänglig.                     |

### 9.2 Annan information

**VOC:** 645 g/l

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

**Produktnamn :** Silicone IND  
**Ref.Nr.:** BDS001830\_8\_20170629 (SV)

**Utfärdande datum :** 29.06.17 Version : 1.1  
**Bearbetning av :** BDS001830\_20160422

Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

## 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil

## 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål

## 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik överhettning

## 10.5 Oförenliga material

Starkt oxidationsmedel

## 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

CO, CO<sub>2</sub>

# AVSNITT 11: Toxikologisk information

## 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

|                                                           |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitet:</b>                                    | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Frätande/irriterande på huden:</b>                     | Irriterar huden.                                                                              |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation:</b>                | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Luftvägs-/hudsensibilisering:</b>                      | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Mutagenitet i könsceller:</b>                          | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Cancerogenitet:</b>                                    | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Reproduktionstoxicitet:</b>                            | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Specifik organtoxicitet ?<br/>enstaka exponering:</b>  | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                  |
| <b>Specifik organtoxicitet ?<br/>upprepad exponering:</b> | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| <b>Fara vid aspiration:</b>                               | kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |

## Information om sannolika exponeringsvägar:

**Inandning :** Inandning av ångor från lösningsmedel kan ge upphov till illamående,



**Produktnamn :** Silicone IND  
**Ref.Nr.:** BDS001830\_8\_20170629 (SV)

**Utfärdande datum :** 29.06.17 Version : 1.1  
**Bearbetning av :** BDS001830\_20160422

**Förtäring :** huvudvärk och yrsel  
Efter uppräknig av svalg produkt är inandning i lungorna trolig.  
Lösningssmedel kan framkalla kemisk pneumoni

**Hudkontakt :** Irriterar huden

**Ögonkontakt :** Kan orsaka irritation.

**Toxikologisk data :**

| Skadligt ämne                                                   | CAS-nr | metod          |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan | -      | LD50 oral rat  | > 5000 mg/kg  |
|                                                                 |        | LC50 inhal.rat | > 25000 mg/m3 |
|                                                                 |        | LD50 derm.rat  | > 2000 mg/kg  |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska                   | -      | LD50 oral rat  | > 5840 mg/kg  |
|                                                                 |        | LC50 inhal.rat | 23.3 mg/l     |
|                                                                 |        | LD50 derm.rat  | > 2920 mg/kg  |

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet**

Farligt för vattenmiljön, långtidseffekter kategori 2  
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

**Ekotoxikologiska data:**

| Skadligt ämne                                                   | CAS-nr | metod        |             |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 5% n-heksan | -      | LC50-fisk    | > 10 mg/l   |
|                                                                 |        | EC50-dafnier | 3 mg/l      |
| Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska                   | -      | IC50-alger   | 10-30 mg/l  |
|                                                                 |        | LC50-fisk    | > 13.4 mg/l |
|                                                                 |        | EC50-dafnier | 3 mg/l      |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Inga experimentella data tillgängliga

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Inga experimentella data tillgängliga

**12.4 Rörligheten i jord**

Olöslig / olösligt/ olösliga i vatten

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**



**Produktnamn :** Silicone IND  
**Ref.Nr.:** BDS001830\_8\_20170629 (SV)

**Utfärdande datum :** 29.06.17 Version : 1.1  
**Bearbetning av :** BDS001830\_20160422

Ingen information tillgänglig

## 12.6 Andra skadliga effekter

Inga experimentella data tillgängliga

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Produkt :** Detta material och dess behållare måste bortskaffas på säkert sätt. Släpp inte ut i avlopp eller miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe.  
**Förorenad förpackning :** Bortskaffning skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer

UN-Nummer : 1950

### 14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning: AEROSOLS (naphta's)

### 14.3 Faroklass för transport

Klass: 2.1  
ADR / RID - Klassificeringskod: 5F

### 14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp: inte tillämplig

### 14.5 Miljöfaror

ADR/RID - miljöfarlig: Ja  
IMDG ? havsföroring: Marin förorening  
IATA / ICAO - miljöfarlig: Ja

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

ADR/RID - tunnelkod: (D)  
IMDG - Ems: F-D, S-U  
IATA/ICAO - PAX: 203  
IATA/ICAO - CAO: 203

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden



Produktnamn : Silicone IND  
Ref.Nr.: BDS001830\_8\_20170629 (SV)

Utfärdande datum : 29.06.17 Version : 1.1  
Bearbetning av : BDS001830\_20160422

Inte tillämplig.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhetsdatabladet sammanställt enligt relevanta europeiska direktiv.  
Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)  
Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)  
Direktiv 2013/10/EU, 2008/47/EG om anpassning till följd av tekniska framsteg av rådets direktiv 75/324/EEG beträffande aerosolbehållare.

|                                    |                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nationella uppgifter               | (FI) Suomi                                                                        |
| Kod för näringsgren (TOL):         | 452                                                                               |
| Kod för användningsändamål (UC62): | 35: Smörjmedel och tillsatsmedel, Kemikalien kan användas för allmän förbrukning. |

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen information tillgänglig

## AVSNITT 16: Annan information

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *Förklaring till faroangivelse: | H225 : Mycket brandfarlig vätska och ånga.<br>H280 : Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.<br>H304 : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.<br>H315 : Irriterar huden.<br>H336 : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>H411 : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. |
| acronyms and synonyms:          | NGV = Nivågränsvärde<br>KTV = Korttidsvärde<br>VOC:<br>PBT = persistent bioaccumulative toxic<br>vPvB = very persistent very bioaccumulative                                                                                                                                                                                                     |

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis och i enlighet med gällande lagbestämmelser.

Denna information grundar sig på de fakta som är kända i nuläget och är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt. Den garanterar inte några särskilda egenskaper.

Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö.

