



## Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Sidan 1 / 11

SDB-nr : 41928

V001.10

Tangit KS Cleaner Tissues

Reviderat den: 22.11.2017

Utskriftsdatum: 12.03.2019

Ersätter version från: 14.11.2017

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Tangit KS Cleaner Tissues

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Avsedd användning:  
rengöringsduk

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Henkel Norden AB  
Box 120 80  
102 22 STOCKHOLM

Sverige

Tel.: +46 (0) 10 480 7700

ua-productsafety.norden@henkel.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+46 10 480 7500 (kontorstim)

+46 (0)10 456 6700

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (CLP):

Brandfarliga fasta ämnen

Kategori 1

H228 Brandfarligt fast ämne.

Ögonirritation

Kategori 2

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkningsuppgifter (CLP):

##### Faropiktogram:



##### Signalord:

Fara

##### Faroangivelse:

H228 Brandfarligt fast ämne.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Skyddsangivelse:**

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
 P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
 P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
 P280 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.  
 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
 P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.  
 P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

**2.3. Andra faror**

Lösningsmedlen som produkten innehåller avdunstar under bearbetningen och deras ångor kan bilda explosiva/brandfarliga blandningar av ångor och luft.

Gravida ska absolut undvika inandning och hudkontakt.

Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar****Allmän kemisk karaktärisering:**

Rengöringsmedel

**Basämnen i beredningen:**

Etanol

**Angivande av ämnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:**

| Farliga komponenter<br>CAS-nr. | EG-nummer<br>REACH-<br>Registreringsnum<br>mer | Halt     | Klassificering                               |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5              | 200-578-6<br>01-2119457610-43                  | 60- 80 % | Eye Irrit. 2<br>H319<br>Flam. Liq. 2<br>H225 |

För fullständig ordalydelse av H-angivelser och andra förkortningar, se rubrik 16 "Annan information".  
 Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmänna anvisningar:**

Vid besvär, kontakta läkare.

**Inhalation:**

Frisk luft, sök upp läkare vid ihållande besvär.

**Hudkontakt:**

Skölj med rinnande vatten. Hudvård. Byt ut kläder som förorenats med produkt.

**Ögonkontakt:**

Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/uppsök läkare eller sjukhus.

**Förtäring:**

Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, kontakta läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel:**

Skum, släckningspulver, kolsyra, vattenspraystråle, vattendimma.

**Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:**

Högtrycksvattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

I händelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO<sub>2</sub>) frigöras.

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

Använd personlig skyddsutrustning.

Använd gasmask som är oberoende av omgivningsluften.

**Tilläggsinformation:**

Kyl utsatta behållare med vattenjetstråle.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Sörj för tillräcklig ventilation.

Håll antändningskällor borta från riskzonen.

Använd personlig skyddsutrustning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Ta bort mekaniskt.

Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Beakta råd i avsnitt 8.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Lufta arbetsrum väl. Undvik öppen eld, gnistbildning och antändningskällor. Frånkoppla elektriska apparater. Rökning förbjuden. Svetsa ej. Håll ej ner rester i avloppsvattnet.

Under bearbetning och torkning, även klistring, ska det vädras väl. Undvik alla antändningskällor, även i grannrum, som t.ex. eld i spisar och ugnar. Elektriska apparater såsom värme- stolar, värmeplattor och nattströmugnar osv, ska frånkopplas i rätt tid så att de har kallnat vid arbetets början. Undvik varje gnistbildning även på dylika elektriska brytare och apparater.

**Allmänna hygieniska åtgärder:**

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

Förvaras endast i originalbehållaren.

Förslut behållare väl efter användning och förvara på väl ventilerad plats i rumstemperatur.

Förvara skyddat mot värmeinverkan.

Temperaturer mellan + 5 °C och + 35 °C.

Förvaras åtskild från livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

### 7.3 Specifik slutanvändning

rengöringsduk

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

Gäller för  
Sverige

| Ingående ämnen [Reglerat ämne] | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | Typvärde       | Kortvarig exponeringskategori / Anmärkning | Rättslig grund |
|--------------------------------|-------|-------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
| Etanol<br>64-17-5<br>[ETANOL]  | 500   | 1.000             | Nivågränsvärde |                                            | SWO            |
| Etanol<br>64-17-5<br>[ETANOL]  | 1.000 | 1.900             | Korttidsvärde  |                                            | SWO            |

#### Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

| Namn i förteckningen | Environmental Compartment          | Exponeringstid | Värde     |     |            |        | Anmärkningar |
|----------------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----|------------|--------|--------------|
|                      |                                    |                | mg/l      | ppm | mg/kg      | övrigt |              |
| Etanol<br>64-17-5    | Sötvatten                          |                | 0,96 mg/L |     |            |        |              |
| Etanol<br>64-17-5    | Havsvatten                         |                | 0,79 mg/L |     |            |        |              |
| Etanol<br>64-17-5    | vatten<br>(tillfälliga<br>utsläpp) |                | 2,75 mg/L |     |            |        |              |
| Etanol<br>64-17-5    | Sediment<br>(sötvatten)            |                |           |     | 3,6 mg/kg  |        |              |
| Etanol<br>64-17-5    | Mark                               |                |           |     | 0,63 mg/kg |        |              |
| Etanol<br>64-17-5    | Avloppsrenings<br>verk             |                | 580 mg/L  |     |            |        |              |
| Etanol<br>64-17-5    | oral                               |                |           |     | 720 mg/kg  |        |              |
| Etanol<br>64-17-5    | Sediment<br>(havsvatten)           |                |           |     | 2,9 mg/kg  |        |              |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Namn i förteckningen | Application Area      | Exponeringsväg | Health Effect                              | Exposure Time | Värde     | Anmärkningar |
|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|
| Etanol<br>64-17-5    | Arbetare              | dermal         | långvarig exponering - systemiska effekter |               | 343 mg/kg |              |
| Etanol<br>64-17-5    | Arbetare              | inhalation     | långvarig exponering - systemiska effekter |               | 950 mg/m3 |              |
| Etanol<br>64-17-5    | allmänna befolkningen | dermal         | långvarig exponering - systemiska effekter |               | 206 mg/kg |              |
| Etanol<br>64-17-5    | allmänna befolkningen | inhalation     | långvarig exponering - systemiska effekter |               | 114 mg/m3 |              |
| Etanol<br>64-17-5    | allmänna befolkningen | oral           | långvarig exponering - systemiska effekter |               | 87 mg/kg  |              |

**Biologiska gränsvärden:**

inga

**8.2 Begränsning av exponeringen:****Andningsskydd:**

Lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Kombinationsfilter: ABEKP (EN 14387)

Denna rekommendation bör anpassas till lokala förhållanden.

**Handskydd:**

Vid längre konrtakt rekommendras skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi enligt EN 374.

genomsläppningstid &gt; 10 min

materialtjockhet 0,1 mm

Om det är fråga om långvarig och upprepade kontakt bör man vara uppmärksam på att ovan nämnda genomsläppningstider kan vara betydligt kortare än de som anges EN 374. Lämpligheten av skyddshandskar måste alltid kontrolleras när man använder dem i speciella förhållanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kompatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.) Skyddshandskar måste bytas genast när de första tecknen av förslitning och skador visar sig. Följ handsktillverkarnas anvisningar och säkerhetsregler för gällande arbetsförhållanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan för handvård tillsammans med handsktillverkaren och lokala skyddsombud som är lämplig för de lokala arbetsförhållandena.

**Ögonskydd:**

Tätslutande skyddsglasögon.

Skyddande ögonutrustning ska uppfylla EN166.

**Kroppsskydd:**

Lämplig skyddsklädsel.

Skyddskläder skall uppfylla EN 14605 för vätskestänk eller EN 13982 för damm.

**Rekommenderad personlig skyddsutrustning:**

Den information som tillhandahålls för personlig skyddsutrustning är endast för handledning. En fullständig riskbedömning bör genomföras innan du använder denna produkt för att bestämma lämplig personlig skyddsutrustning för att passa lokala förhållanden. Personlig skyddsutrustning skall överensstämma med relevant EN-standard.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende

Fleece

Tunn

vit

Lukt

Alkoholartad

Lukttröskel

Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| pH-värde                                 | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Smältpunkt                               | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Stelningstemperatur                      | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Initial kokpunkt                         | 78,0 °C (172,4 °F)                        |
| Flampunkt                                | 12 °C (53,6 °F); ingen metoden            |
| Avdunstningshastighet                    | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Brandfarlighet                           | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Explosionsgräns                          |                                           |
| undre                                    | 1,5 %(V)                                  |
| övre                                     | 15 %(V)                                   |
| Ångtryck                                 | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Relativ ångdensitet:                     | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Densitet                                 | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)  | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Löslighet                                | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Löslighet, kvalitativ                    | Delvis blandbar                           |
| (20 °C (68 °F); lösningsm: Vatten)       |                                           |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Självantändningstemperatur               | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Sönderfallstemperatur                    | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Viskositet                               | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Viskositet (kinematisk)                  | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Explosiva egenskaper                     | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |
| Oxiderande egenskaper                    | Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt |

## 9.2 Annan information

Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inga kända vid avsedd användning.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Se avsnitt reaktivitet

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga kända vid avsedd användning.

### 10.5. Oförenliga material

Inga vid avsedd användning.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

#### Allmänna uppgifter om toxikologi:

Blandningen är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i klassificeringskriterierna för blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning (EG) nr 1272/2008. Relevant tillgänglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande.

#### Akut inhalativ toxicitet:

Produktens toxicitet beror på dess narkotiska verkan efter inhalering av ångorna.  
Kan vara hälsoskadlig vid långvarig eller upprepad exponering.

#### Ögonirritation:

Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Akut toxicitet - förtäring:**

| Farliga komponenter<br>CAS-nr. | Värdetyp | Värde        | Exponeringsväg | Exponeringstid | art   | Metod                                    |
|--------------------------------|----------|--------------|----------------|----------------|-------|------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5              | LD50     | 10.470 mg/kg | oral           |                | Råtta | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

**Akut toxicitet - inandning:**

| Farliga komponenter<br>CAS-nr. | Värdetyp | Värde      | Exponeringsväg | Exponeringstid | art   | Metod                                          |
|--------------------------------|----------|------------|----------------|----------------|-------|------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5              | LC50     | 124,7 mg/L | ånga           | 4 h            | Råtta | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

**Akut toxicitet - kontakt med hud:**

| Farliga komponenter<br>CAS-nr. | Värdetyp | Värde         | Exponeringsväg | Exponeringstid | art   | Metod                                      |
|--------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|-------|--------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5              | LD50     | > 2.000 mg/kg | dermal         |                | Kanin | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

**Frätande/irriterande på huden:**

| Farliga komponenter<br>CAS-nr. | Resultat         |  | Exponeringstid | art   | Metod                                                 |
|--------------------------------|------------------|--|----------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5              | inte irriterande |  |                | Kanin | OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion) |

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:**

| Farliga komponenter<br>CAS-nr. | Resultat    |  | Exponeringstid | art   | Metod                                                 |
|--------------------------------|-------------|--|----------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5              | Category II |  |                | Kanin | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Luftvägs-/hudsensibilisering:**

| Farliga komponenter<br>CAS-nr. | Resultat              |  | Testtyp                        | art     | Metod                                                           |
|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5              | icke sensibiliserande |  | Mus Lokal Lymfknot Test (LLNA) | Marsvin | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)                         |
| Etanol<br>64-17-5              | icke sensibiliserande |  | Mus Lokal Lymfknot Test (LLNA) | Mus     | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |

**Mutagenitet i könseller:**

| Farliga komponenter<br>CAS-nr. | Resultat | Typ av studie / Administreringsväg          | Metabolisk aktivering / Exponeringstid | art | Metod                                                                 |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5              | Negativ  | Bateriell test av återmutation (Ames test)  |                                        |     | OECD Guideline 471 (Bakteriell omvänd mutationstest)                  |
|                                | Negativ  | in vitro kromosomavvikelse stest i däggdjur | utan                                   |     | OECD Guideline 473 ( In vitro av kromosomavvikelser hos däggdjur)     |
|                                | Negativ  | genmutationstest i däggdjursceller          | vid och utan                           |     | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)       |
| Etanol<br>64-17-5              | Negativ  |                                             |                                        |     | OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) |

**Cancerogenitet:**

| Farliga komponenter CAS-nr. | Resultat | art   | Kön  | ExponeringstidBehandlingsfrekvens | Exponering sväg     | Metod         |
|-----------------------------|----------|-------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| Etanol 64-17-5              |          | Råtta |      |                                   | oral: ospecificerad | ospecificerad |
| Etanol 64-17-5              |          | Mus   | Hona |                                   | dermal              | ospecificerad |
| Etanol 64-17-5              |          | Mus   | Hane |                                   | inhalation          | ospecificerad |

**Reproduktionstoxicitet:**

| Farliga ämnen CAS-nr. | Resultat / klassificering | art                                      | Exponeringstid | art | Metod                                                           |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| Etanol 64-17-5        | NOAEL P = 13.800 mg/kg    | Two generation study oral: ospecificerad |                | Mus | OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study) |

**AVSNITT 12: Ekologisk information****Allmänna uppgifter om ekologi:**

Blandningen är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i klassificeringskriterierna för blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning (EG) nr 1272/2008. Relevant tillgänglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande. Töm ej i avlopp, jord eller vattendrag.

**12.1. Toxicitet**

| Farliga komponenter CAS-nr. | Värdetyp | Värde               | Studie av akut toxicitet | Exponeringstid | art                 | Metod                                                              |
|-----------------------------|----------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Etanol 64-17-5              | LC50     | 14.200 mg/L         | Fish                     | 96 h           | Pimephales promelas | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                     |
| Etanol 64-17-5              | EC50     | 9.268 - 14.221 mg/L | Daphnia                  | 48 h           | Daphnia magna       | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Akut Immobiliserings Test)         |
| Etanol 64-17-5              | EC50     | 275 mg/L            | Algae                    | 72 h           | Chlorella vulgaris  | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |
|                             | EC10     | 11,5 mg/L           | Algae                    | 72 h           | Chlorella vulgaris  | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |
| Etanol 64-17-5              | IC50     | > 1.000 mg/L        | Bacteria                 | 3 h            | activated sludge    | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |
| Etanol 64-17-5              | NOEC     | 9,6 mg/L            | chronic Daphnia          | 9 d            | Daphnia magna       | ospecificerad                                                      |

**12.2. Persistens och nedbrytbarhet**

| Farliga komponenter CAS-nr. | Resultat                   | Exponeringssvåg | Nedbrytbarhet | Metod                                                             |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etanol 64-17-5              | lätt biologiskt nedbrytbar | aerob           | 80 - 85 %     | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) |

**12.3. Bioackumuleringsförmåga / 12.4. Rörligheten i jord**

| Farliga komponenter CAS-nr. | LogPow | Biokoncentrationsfaktor (BCF) | Exponeringstid | art | Temperatur | Metod |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------|-----|------------|-------|
|-----------------------------|--------|-------------------------------|----------------|-----|------------|-------|

|                   |       |  |  |  |       |               |
|-------------------|-------|--|--|--|-------|---------------|
| Etanol<br>64-17-5 | -0,35 |  |  |  | 24 °C | ospecificerad |
|-------------------|-------|--|--|--|-------|---------------|

**12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

| Farliga komponenter<br>CAS-nr. | PBT/vPvB                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5              | Uppfyller inte kriterierna för persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB) |

**12.6. Andra skadliga effekter**

Inga data tillgängliga.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Avfallshantering av produkten:

Avfallshandtera enligt lokala lagar och förordningar.

Avfallshantering av ej rengjord förpackning:

Endast helt tömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas.

Avfallskod

140603

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1. FN-nummer

|      |      |
|------|------|
| ADR  | 3175 |
| RID  | 3175 |
| ADN  | 3175 |
| IMDG | 3175 |
| IATA | 3175 |

### 14.2. Officiell transportbenämning

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| ADR  | FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Etanol) |
| RID  | FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Etanol) |
| ADN  | FASTA ÄMNEN INNEHÅLLANDE BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Etanol) |
| IMDG | SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Ethanol)         |
| IATA | Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Ethanol)         |

### 14.3. Faroklass för transport

|      |     |
|------|-----|
| ADR  | 4.1 |
| RID  | 4.1 |
| ADN  | 4.1 |
| IMDG | 4.1 |
| IATA | 4.1 |

### 14.4. Förpackningsgrupp

|      |    |
|------|----|
| ADR  | II |
| RID  | II |
| ADN  | II |
| IMDG | II |
| IATA | II |

### 14.5. Miljöfaror

|      |                |
|------|----------------|
| ADR  | Ej tillämbart. |
| RID  | Ej tillämbart. |
| ADN  | Ej tillämbart. |
| IMDG | Ej tillämbart. |
| IATA | Ej tillämbart. |

### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| ADR  | Ej tillämbart.<br>Tunnelrestriktionskod: (E) |
| RID  | Ej tillämbart.                               |
| ADN  | Ej tillämbart.                               |
| IMDG | Ej tillämbart.                               |
| IATA | Ej tillämbart.                               |

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämbart.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|              |         |
|--------------|---------|
| VOC-innehåll | 78,00 % |
| (CH)         |         |

**Innehållsförteckning enligt Tensiddirektivet.**

Etanol  
1-Propene, homopolymer  
butanon

**15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning**

En säkerhetsrapport har inte utförts.

**AVSNITT 16: Annan information**

Produktens märkning anges under avsnitt 2. Fullständig ordalydelse av alla förkortningar som angetts med koder i säkerhetsdatabladet:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

**Övrig information:**

"Angivelserna stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."

**Relevanta ändringar i detta säkerhetsdatablad är markerade med vertikala linjer i vänstra marginalen. Motsvarande text visas i annan färg på skuggat område.**