

# Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Version: 1.1/Sv

Revisionsdatum:

Ersätter:

## 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Utgivningsdatum: 01.10.2015

### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: SNIGAMIT

Artikelnr. 15100002,15100004,15100010

GTIN-nr. 7392699151020,7392699151044,7392699151006

Produkttyp: Spräckning och demolering av sten, berg och betong.

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkterna används vid ljudlös sprängning.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namn: Hitachi Power Tools Norway AS

Telefon nr: +47 66 92 66 00

Adress: Kjeller Vest 7 – 2007 KJELLER

Fax nr: +47 66 92 66 50

Postboks 124

E-post: info@hitachi-powertools.no

2027 KJELLER

Webbadress: http://www.hitachi-powertools.no

NORGE

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Akut: 112 - begär Giftinformation

Nödtelefonnummer på företaget:

Tillgängliga utanför kontorstid:

☐ Ja

☐ Nej

## 2 FARLIGA EGENSKAPER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning 1272/2008/EG Skin Irrit. 2; H315 – Eye dam. 1;H318 – STOT SE; H335

Hälsa Risk för allvarlig ögonskada. Inandning av cementdamm kan irritera slemhinnorna i näsa och svalg. Vid kontakt med fuktig hud och slemhinnor blir produkten frätande.

Miljö Ej klassificerad som miljöfarlig. Kontakt med vatten ger högt pH som kan vara skadligt för vattenlevande organismer

Brand Ej klassificerad som brandfarlig.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning 1272/2008/EG

Faropiktogram  
och Signalord



**Fara**

Farofraser

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Säkerhetsfraser

P261 Undvik att inandas damm.

P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

P305/351/338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

# Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

**Version: 1.1/Sv**

**Revisionsdatum:**

**Ersätter:**

---

P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Innehåller

Kalk, Portlandcement

# Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Version: 1.1/Sv

Revisionsdatum:

Ersätter:

## 2.3 Andra faror

Inga kända

### PBT/vPvB-bedömning:

Produkten, bedöms utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara/bioackumulerande/toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) bilaga XIII.

## 3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

### 3.2 Blandningar

Klassificering av ingående komponenter enligt CLP-förordningen (1272/2008/EG)

| Farligt ämne    | Konc.(%) | CAS        | EINECS    | Koder för faroklass och kategori         | Faro-angivelser      |
|-----------------|----------|------------|-----------|------------------------------------------|----------------------|
| Portlandcement* | < 5      | 65997-15-1 | 266-043-4 | STOT SE 3<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1 | H335<br>H315<br>H318 |
| Kalciumoxid     | 50-100   | 1305-78-8  | 215-138-9 | STOT SE 3<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1 | H335<br>H315<br>H318 |

\* Portlandcementen är kromatreducerad, vilket medför att; H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion, faller bort.

Faroangivelser, fulltext, se avsnitt 16.

## 4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Medtag detta säkerhetsdatablad till behandlande läkare.

Vid inandning: Frisk luft. Skölj näsa - mun och svalg med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Vid hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och mycket vatten. Om symptom uppstår kontakta läkare.

Vid kontakt med ögonen: Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska i minst 5 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta omedelbart läkare för rådgivning.

Vid förtäring: Drink genast ett par glas vatten eller mjölk/grädde. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller ring 112 och begär Giftinformationscentralen.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid inandning: Verkar irriterande eller frätande på andningsvägarnas slemhinnor.

Vid hudkontakt: Frätande i fuktigt tillstånd. Kan ge kraftig irritation eller frätskada. Produkten verkar uttorkande på huden.

Vid kontakt med ögonen: Kan ge kraftig irritation eller frätskada. Risk för allvarlig ögonskada.

Vid förtäring: Sveda i mun och svalg samt magsmärtor. Risk för frätskada.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Kontakta alltid läkare som allmän regel och i alla tveksamma fall eller om besvär kvarstår. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Följ råden som ges i avsnitt 4.1

# Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Version: 1.1/Sv

Revisionsdatum:

Ersätter:

## 5 BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

### 5.1 Släckmedel

Produkten är ej brännbar.

#### Lämpliga släckmedel

Använd släckmedel som är lämpligt med avseende på omgivningen.

#### Olämpliga släckmedel

Inga särskilda rekommendationer.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen information tillgänglig för produkten.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid all brandbekämpning bör adekvat skyddsutrustning användas. Heltäckande skyddsutrustning och friskluftsmask rekommenderas.

## 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik damning. Undvik kontakt med andningsorgan, hud eller ögon. Använd lämplig skyddsutrustning se avsnitt 8.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik spridning av damm.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Produktrester samlas försiktigt upp och placeras i lämpliga behållare för avfallshantering. Tvätta området. Undvik dammbildning och spridning av damm. Härdat material kan normalt deponeras som byggavfall.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information gällande begränsning av exponeringen/personligt skydd eller avfallshantering, se avsnitt 8 och 13.

## 7 HANTERING OCH LAGRING

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

#### Försiktighetsmått

Undvik dammande hantering.

#### Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Arbetsplatsen ska ha tillgång till ögondusch med tempererat vatten. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ingen förtäring eller dryck på arbetsplatsen.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagras torrt. Frätande i fuktigt tillstånd. För att minska risken för kromallergi är cementen reducerad med avseende på 6-värt krom och detta är effektivt 6 månader efter angivet förpackningsdatum vid lagring enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromallergi.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Se tekniskt datablad för ytterligare information.

# Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Version: 1.1/Sv

Revisionsdatum:

Ersätter:

## 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

### 8.1 Kontrollparametrar

Hygieniskt gränsvärde, Sverige

| Ämne             | Cas-nr    | Nivågränsvärde (NGV)                                                    | Korttidsvärde (KTV)   | Anm  |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Damm, oorganiskt | ---       | 10 mg/m <sup>3</sup> (inhalerbart)<br>5 mg/m <sup>3</sup> (respirabelt) | ---                   | C, M |
| Kalciumoxid      | 1305-78-8 | 1 mg/m <sup>3</sup>                                                     | 2,5 mg/m <sup>3</sup> |      |

Källa: AFS 2011:18 (Hygieniska gränsvärden)

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Undvik dammande hantering. Använd god allmänventilation och lokal processventilation vid risk för dammbildning.

Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

**Ögonskydd/ansiktsskydd:** Vid risk för direktkontakt eller stänk ska heltäckande skyddsglasögon användas.

**Hudskydd/Handskydd:** Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas (naturgummi, neopren eller PVC). Skyddskläder används efter behov.

**Andningsskydd:** Vid dammande hantering ska andningsskydd med partikelfilter P3 användas.

**Termisk fara :** Ej tillämpligt för produkten.

Begränsning av miljöexponering: Se avsnitt 6 och 13.

## 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Utseende:                   | Ljusgrått pulver              |
| Lukt:                       | Svag lukt                     |
| Lukttröskel:                | Ingen information tillgänglig |
| pH:                         | I vatten ca 12                |
| Smältpunkt:                 | Ej tillämpligt                |
| Kokpunkt:                   | Ej tillämpligt                |
| Flampunkt:                  | Ej tillämpligt                |
| Brännbarhet:                | Produkten är ej brännbar      |
| Avdunstningshastighet:      | Ej tillämpligt                |
| Ångtryck:                   | Ej tillämpligt                |
| Ångdensitet:                | Ej tillämpligt                |
| Relativ densitet:           | ca 3100 kg/m <sup>3</sup>     |
| Löslighet i vatten:         | Blandbar                      |
| Fördelningskoefficient:     | Ej tillämpligt                |
| Självantändningstemperatur: | Ej tillämpligt                |
| Sönderfallstemperatur:      | Ej tillämpligt                |
| Viskositet:                 | Ej tillämpligt                |
| Explosiva egenskaper:       | Ej tillämpligt                |
| Oxiderande egenskaper:      | Ej tillämpligt                |

### 9.2 Annan information

Ingen annan information finns tillgänglig för produkten.

# Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Version: 1.1/Sv

Revisionsdatum:

Ersätter:

## 10 STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet** Reagerar med fukt/vatten under kraftig värmeutveckling.
- 10.2 Kemisk stabilitet** Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga kända.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas** Undvik fukt.
- 10.5 Oförenliga material** Undvik kontakt med vatten om det inte gäller användning av produkten enligt anvisning.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter** Inga kända.

## 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

- Akut toxicitet Produkten är inte klassificerad som akut toxisk.
- Irritation Produkten är klassificerad som irriterande för ögon, hud och vid inandning.
- Frätande effekt Produkten är inte klassificerad som frätande. Produkten kan vara frätande i fuktigt tillstånd och det är risk för frätskador vid långvarig kontakt med våt produkt eller fuktig hud. Damm och partiklar eller stänk av våt kalk i ögonen orsakar stark sveda och kan ge frätskador samt bestående synskada.
- Sensibilisering Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande. Innehåller spår av krom. Kan ge allergiska besvär för redan sensibiliserade personer.
- Toxicitet vid upprepad dosering Produkten är inte klassificerad som toxisk
- Cancerogenitet Produkten är inte klassificerad som cancerogen.
- Mutagenitet Produkten är inte klassificerad som mutagen.
- Reproduktionstoxicitet Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

## 12 EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

#### Allmän effekt

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Ekologiska data för produkten finns ej tillgängligt.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet är inte en relevant egenskap för oorganiska ämnen.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information finns tillgänglig för produkten.

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen information finns tillgänglig för produkten.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB- bedömning

#### PBT/vPvB-bedömning:

Produkten, bedöms utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara/bioackumulerande/toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) bilaga XIII.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Kontakt med vatten ger högt pH som kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

# Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Version: 1.1/Sv

Revisionsdatum:

Ersätter:

## 13 AVFALLSHANTERING

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Icke härdade produktrester klassificeras som farligt avfall men härdade produktrester hanteras som byggavfall. För avfallsbehandling ska en lämplig avfallskod användas (se Avfallsförordningen SFS 2011:927). Det är avfallsinnehavarens skyldighet att välja en lämplig avfallskod kopplad till industrisektor och process.

Förslag på avfallskod enligt Avfallsförordningen 2011:927, icke härdad produkt:

20 01 15\* - Basiskt avfall

Förslag på avfallskoder enligt Avfallsförordningen 2011:927, härdad produkt:

10 13 14 - Betongavfall och betongslam

17 09 04 - Annat blandat bygg- och rivningsavfall

## 14 TRANSPORT INFORMATION

**Produkten är inte klassificerad som farligt gods.**

**14.1 UN-nummer** 1910

**14.2 Officiell transportbenämning** Kalciumoxid/Calcium oxide

**14.3 Faroklass för transport**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Vägtransport ADR/RID:              | - |
| Sjötransport IMDG:                 | - |
| Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR | 8 |

**14.4 Förpackningsgrupp** III

**14.5 Miljöfaror** Ej tillämpligt

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder** Ej tillämpligt

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden** Ej tillämpligt

## 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella bestämmelser: AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för produkten.

## 16 ANNAN INFORMATION

### Faroangivelser i fulltext från avsnitt 3.2

Faroangivelser:

H315 – Irriterar huden  
H317 – Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H318 – Orsakar allvarliga ögonskador.  
H335 – Kan orsaka irritation i luftvägarna.

### Revision

Denna version av säkerhetsdatabladet ersätter alla tidigare versioner.

### Viktiga litteraturreferenser och källor för data

Leverantörernas säkerhetsdatablad

ESIS (European Chemical Substances Information System) <http://esis.jrc.ec.europa.eu/>

IMA Europe, Position Paper (February 2010) "Classification and labelling of respirable crystalline silica (RCS)"