

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1 Produktbeteckning**

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Produktnamn: | CH2F2 38,1110 %; C2HF5 17,9557 %; C2H2F4 43,9332 %         |
| Varumärke:   | R407C                                                      |
| Övrigt Namn: | HFC-134a 52 % (w/w); HFC-125 25 % (w/w); HFC-32 23 % (w/w) |

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

**Identifierade användningar:** Industriell och professionell. Genomför riskbedömning före användning. Köldmedium. Påfyllning i kyl-, eller värmepumpskretsar. Användning av gas ensamt eller i blandningar för kalibrering av analysutrustning.

**Användningar från vilka avrådas** Konsumentanvändning utan berättigat tillstånd och utbildning.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör**

**Leverantör:** Eco Scandic Oy, Harkkorautantie 10, 00700 Helsinki, Finland  
**Telefon:** +358 40 747 0746  
**E-post:** info@ecoscandic.fi

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:** Kemiakuten: 020-99 60 00 (24 h). Nödnummer: 112

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den.

**Fysiska Risker**

Komprimerade gaser

Flytande gas

H280: Innehåller gas under tryck.  
Kan explodera vid uppvärmning.

**2.2 Märkningsuppgifter**

Signalord: Varning

Uttalande(n) om fara: H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Skyddsangivelse

Förebyggande: Inga.

Respons: Inga.

Lagring: P403: Förvaras på väl ventilerad plats skyddat från rakt solljus pga. risk för upphettning.

Bortskaffande: Inga.

**Kompletterande märkningsinformation**

EIGA-0783: Innehåller fluorerade växthusgaser

EIGA-As: Risk för kvävning vid höga koncentrationer.

**2.3 Andra faror:** Kontakt med avdunstande vätska kan orsaka köldskada eller frysning av huden.**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.2 Blandningar**

| Kemiskt namn           | Kemisk formel | Koncentration | CAS-nr   | EG-nr     | REACH-registreringsnr | Anmärkningar |
|------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|-----------------------|--------------|
| Pentafluoretan         | C2HF5         | 17,9557%      | 354-33-6 | 206-557-8 | 01-2119485636-25      | #            |
| Difluormetan           | CH2F2         | 38,1110%      | 75-10-5  | 200-839-4 | 01-2119471312-47      |              |
| 1,1,1,2-Tetrafluoretan | C2H2F4        | 43,9332%      | 811-97-2 | 212-377-0 | 01-2119459374-33      | #            |

Alla koncentrationer är viktprocent om inte en ingrediens är en gas. Gaskoncentrationer är i molprocent. Alla koncentrationer är nominella. # Detta ämne har exponerings gränsvärde (n). PBT: långlivad, bioackumulerande och toxiskämne.

vPvB: mycket långlivad och mycketbioackumuleran de ämne.

**Klassificering**

| Kemiskt namn           | Klassificering |                                               | Anmärkningar |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|
| Pentafluoretan         | CLP:           | Compr. Gas Liquef. Gas;H280                   |              |
| Difluormetan           | CLP:           | Compr. Gas Liquef. Gas;H280, Flam. Gas 1;H220 |              |
| 1,1,1,2-Tetrafluoretan | CLP:           | Compr. Gas Liquef. Gas;H280                   |              |

CLP: Förordning nr 1272/2008.

Alla H-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16.

#### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

**Allmänt:** Höga koncentrationer kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/medvetlöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd andningsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

##### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Inandning:** Höga koncentrationer kan orsaka kvävning. Symptomen kan även omfatta förlamning/medvetlöshet. Kvävning kan inträffa utan förvarning. Flytta den skadade till frisk luft. Använd andningsapparat med egen behållare. Se till att den skadade hålls varm och i stillhet. Tillkalla läkare. Ge andningshjälp om andningen upphör.

**Ögonkontakt:** Spola genast ögonen med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Spola rikligt med vatten i minst 15 minuter. Sök omedelbart läkare. Om det inte går att omedelbart få läkarvård skall spolning fortsätta i ytterligare 15 minuter.

**Hudkontakt:** Kontakt med avdunstande vätska kan orsaka köldskada eller frysning av huden.

**Förtäring:** Förtäring anses inte som potentiell väg av exponering.

##### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

Andningsstillestånd Kontakt med kondenserad gas kan orsaka skador (köldskador) till följd av kyleffekten av snabb evaporativ kylning.

##### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

**Faror:** Andningsstillestånd Kontakt med kondenserad gas kan orsaka skador (köldskador) till följd av kyleffekten av snabb evaporativ kylning.

**Behandling:** Värm det köldskadade området med ljummet vatten. Gnid inte det skadade området. Sök omedelbar läkarhjälp.

#### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

**Allmänna Brandrisker:** Vid uppvärmning kan behållarna brista.

##### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Materialet brinner ej. Vid brand i omgivningen: Använd lämpligt släckmedel. Använd lämpligt släckmedel. Vattenspray, dimma, CO<sub>2</sub>, torrkemikalie, eller alkoholbeständigt skum.

**Olämpliga släckmedel:** Inga.

## 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:

Eld eller för stor hetta kan ge upphov till farliga nedbrytningsprodukter.

**Farliga förbränningsprodukter:** Vid brand kan nedanstående giftiga och/eller frätande ångor bildas genom termisk sönderdelning: Koloxider, Fluorokarboner, Fluorväte, Karbonylfluorid

## 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

### Brandbekämpning:

Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Fortsätt vattenbegjutningen från skyddad plats tills dess att flaskan är kall. Använd släckmedel för brandbekämpning. Isolera brandkällan eller låt den brinna ut.

### Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:

Brandmän måste använda gängse skyddsutrustning inklusive brandhindrande rock, hjälm med ansiktsskydd, handskar, gummistövlar och, i slutna utrymmen, sluten andningsapparat.

**Riktlinje:** EN 469 Skyddsklädsel för brandmän. Prestationskrav för skyddskläder för brandbekämpning.  
EN 15090 Skodon för brandmän. EN 659 Skyddshandskar för brandmän.  
EN 443 Hjälm för brandbekämpning i byggnader och andra konstruktioner. Riktlinje:  
EN 137 Andningsskydd – Bärbar andningsapparat med öppet system och helmask, enbart avsedd för användning med övertryck – Fordringar, provning, märkning.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:

Utrym området. Ventilationen skall vara effektiv. Bör hindras från att komma ned i avloppssystem, källare och gropar, eller andra platser där gasansamling kan vara farlig. Använd andningsapparat med egen behållare inom riskområdet tills man är säker på att faran är över. Riktlinje: EN 137 Andningsskydd – Bärbar andningsapparat med öppet system och helmask, enbart avsedd för användning med övertryck – Fordringar, provning, märkning.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.

**6.3 Metoder och material för  
inneslutning och sanering:**

Ventilationen skall vara effektiv.

**6.4 Hänvisning till andra delar:** Se delar 8 och 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring:**

**7.1 Försiktighetsmått för säker  
hantering:**

Gaser under tryck bör endast hanteras av erfarna personer med tillbörlig utbildning. Använd endast korrekt specificerad utrustning som är lämplig för denna produkt, dess tillförseltryck och temperatur. Se leverantörens hanteringsinstruktioner. Ämnet måste hanteras enligt god industrihygien och säkerhetsrutiner. Skydda behållare från fysisk skada; dra inte, rulla inte, låt inte glida eller falla. Förstör eller avlägsna inte leverantörens etiketter. De är avsedda att identifiera behållarens innehåll. När du flyttar behållare, även korta sträckor, använd lämplig utrustning såsom transportvagn, handkärra, gaffeltruck osv. Se till att cylindrarna alltid står lodrätt, stäng alla ventiler när de inte används. Ventilationen skall vara effektiv. Tillbakaströmning av vatten in i flaskan måste förhindras. Förhindra tillbakaströmning in i flaskan. Undvik tillbakasug av vatten, syra och alkalier. Förvara flaskan i väl ventilerat utrymme vid temperatur understigande 50°C. Ta i beaktande alla regleringar och lokala krav vad avser förvaring av behållare. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Använd aldrig öppen låga eller elektriska värmesystem för att öka trycket i behållaren. Låt ventilkåpa och skyddsmutter sitta kvar tills flaskan säkrats mot en vägg eller bänk eller placerats i ett flaskställ klart för användning. Skadade ventiler bör omedelbart rapporteras till leverantören. Stäng behållarens ventil efter varje användning även när den är tom och fortfarande ansluten till ett instrument. Försök aldrig själv reparera eller modifiera behållarventiler eller tryckavlastningsanordningar. Så snart behållare frikopplats från utrustning sätt tillbaka skyddsmuttrar och skyddskåpa. Håll behållarens ventilöppningar rena och fria från föroreningar, speciellt olja och vatten. Användaren bör kontakta leverantör om han upplever problem med hanteringen av behållarens ventil. Överför aldrig gaser från en behållare till en annan. Ventilskydd eller kåpor måste vara på plats.

**7.2 Förhållanden för säker  
lagring, inklusive eventuell  
oförenlighet:**

Behållare bör inte förvaras på plats där de kan utsättas för korrosion. Lagrade behållare bör kontrolleras regelbundet både vad gäller deras allmänna skick och vad gäller läckage. Ventilskydd eller kåpor måste vara på plats. Förvara behållare på platser fria från brandrisk och borta från värme och antändningskällor. Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

**7.3 Specifik slutanvändning:** Inga.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

**8.1 Kontrollparametrar**

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

| Kemiskt namn           | Typ | Exponeringsgränsvärden          | Källa                                  |
|------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------|
| 1,1,1,2-Tetrafluoretan | NGV | 500 ppm 2.000 mg/m <sup>3</sup> | Sverige. Hygieniska gränsvärden (2018) |
|                        | KTV | 750 ppm 3.000 mg/m <sup>3</sup> | Sverige. Hygieniska gränsvärden (2018) |
| Pentafluoretan         | NGV | 500 ppm 2.500 mg/m <sup>3</sup> | Sverige. Hygieniska gränsvärden (2015) |
|                        | KTV | 750 ppm 3.750 mg/m <sup>3</sup> | Sverige. Hygieniska gränsvärden (2015) |

**DNEL-värden**

| Kritisk komponent      | Typ                                           | Värde                   | Anmärkningar         |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Pentafluoretan         | Arbetare - inandning,<br>Systemisk, långvarig | 16444 mg/m <sup>3</sup> | Upprepad dostoicitet |
| Difluormetan           | Arbetare - inandning,<br>Systemisk, långvarig | 7035 mg/m <sup>3</sup>  | Upprepad dostoicitet |
| 1,1,1,2-Tetrafluoretan | Arbetare - inandning,<br>Systemisk, långvarig | 13936 mg/m <sup>3</sup> | Upprepad dostoicitet |

**PNEC-värden**

| Kritisk komponent      | Typ                   | Värde       | Anmärkningar |
|------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Pentafluoretan         | Akvatisk (sötvatten)  | 0,1 mg/l    | -            |
|                        | Sediment (sötvatten)  | 0,6 mg/kg   | -            |
| Difluormetan           | Akvatisk (sötvatten)  | 0,142 mg/l  | -            |
|                        | Sediment (sötvatten)  | 0,534 mg/kg | -            |
| 1,1,1,2-Tetrafluoretan | Akvatisk (havsvatten) | 0,01 mg/l   | -            |
|                        | Reningsverk           | 73 mg/l     | -            |
|                        | Sediment (sötvatten)  | 0,75 mg/kg  | -            |
|                        | Akvatisk (sötvatten)  | 0,1 mg/l    | -            |

**8.2 Begränsning av exponeringen****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:**

Överväg ett system med arbetstillstånd t.ex. för underhåll. Se till att luftväxlingen är tillräcklig. Syre detektorer borde användas där kvävande gaser kan frigöras. Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutsug, för att säkra att gränsvärdet inte överskrids. System under tryck skall regelbundet kontrolleras för läckage. Använd helst bestående läckagetäta förbindelser (t.ex. svetsade rör). Man får inte äta, dricka eller röka under användning av produkten.

**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

**Allmän information:** En riskbedömning bör utföras och dokumenteras för varje område för att bedöma riskerna i användning av produkten och välja den personliga skyddsutrustning som är lämplig med tanke på risken i fråga. Följande rekommendationer bör tas i beaktande. Andningsapparat med egen behållare skall finnas tillgänglig för användning vid olyckstillfällen. Personlig skyddsutrustning för kroppen bör väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de risker som finns.

**Ögonskydd/ansiktsskydd:**

Ögonskydd, skyddsglasögon eller ansiktsskydd i enlighet med EN166 bör användas för att undvika exponering för vätskestänk. Använd EN 166-enligt ögonskydd vid användning av gaser. Riktlinje: EN 166 Personligt ögonskydd.

**Hudskydd**

**Handskydd:** Använd arbetshandskar när du hanterar behållare.  
Riktlinje: EN 388: Skyddshandskar mot mekaniska risker

**Kroppsskydd:** Inga speciella åtgärder.

**Övrigt:** Använd säkerhetsskor under hantering av behållare.  
Riktlinje: ISO 20345 Personlig skyddsutrustning - Säkerhetsskor.

**Andningsskydd:** Krävs inte.

**Termisk fara:** Inga säkerhetsåtgärder behövs.

**Hygieniska åtgärder:** Specifika riskåtaganden är ej nödvändiga utöver en god industrihygien och säkerhetsrutiner. Man får inte äta, dricka eller röka under användning av produkten.

**Begränsning av miljöexponeringen:** Angående avfallshantering, se del 13.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper****Tillstånd**

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggregationstillstånd: | Gas                                                                                       |
| Form:                  | Flytande gas                                                                              |
| Färg:                  | C2HF5: Färglös<br>CH2F2: Färglös<br>C2H2F4: Färglös                                       |
| Lukt:                  | C2HF5: Svagt eteriskt<br>CH2F2: Luktfri<br>C2H2F4: Svagt eteriskt                         |
| Lukttröskel:           | Luktgränsen är subjektiv och otillförlitlig för att varna om en eventuell överexponering. |
| pH-värde:              | Inte tillämplig.                                                                          |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Smältpunkt:                      | Ingen data.                                 |
| Kokpunkt:                        | -43,6 °C                                    |
| Sublimationspunkt:               | Inte tillämplig.                            |
| Kritisk temperatur (°C):         | 86,74 °C                                    |
| Flampunkt:                       | Ej tillämpligt för gaser och gasblandningar |
| Åvunstningshastighet:            | Ej tillämpligt för gaser och gasblandningar |
| Brandfarlighet (fast form, gas): | Produkten är inte brandfarlig.              |
| Explosionsgräns, övre (%):       | Inte tillämplig.                            |
| Explosionsgräns, nedre (%):      | Inte tillämplig.                            |
| Ångtryck:                        | 1,19 KPa (25 °C)                            |
| Ångdensitet (luft=1):            | 3,03 (beräknad) (15 °C)                     |
| Relativ densitet:                | Ingen data.                                 |

**Löslighet**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löslighet i vatten:                        | Ingen data.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): | Inte känt.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Självantändningstemperatur:                | Inte tillämplig.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sönderfallstemperatur:                     | Farligt; vid uppvärmning till nedbrytningstemperatur avges mycket giftiga ångor av vätefluorider. Under vissa förhållanden kan fluorväteångor brytas ner vid kontakt med flammor eller heta ytor, och skapa en potentiell fara för inandning av giftiga nedbrytningsprodukter. |

**Viskositet**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Kinematisk viskositet: | Ingen data.      |
| Viskositet, dynamisk:  | Ingen data.      |
| Explosiva egenskaper:  | Inte tillämplig. |
| Oxiderande egenskaper: | Inte tillämplig. |

**9.2 Annan information:**

Gas/ånga tyngre än luft. Kan ackumulera i slutna utrymmen, i synnerhet vid eller under marknivå.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1 Reaktivitet:</b>                   | Ingen fara för reaktivitet utom de effekter som beskrivits i underavsnittet nedan.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>10.2 Kemisk stabilitet:</b>             | Stabil i normala förhållanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>10.3 Risken för farliga reaktioner:</b> | Inga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10.4 Förhållanden som ska undvikas:</b> | Öppna lågor och högenergiska antändningskällor. Produkten är inte lättantändlig i luft vid omgivningstemperatur och -tryck. Vid tryck med luft eller syre kan lösningen bli antändlig. Vissa blandningar av HCFC- eller HFC-föreningar som innehåller klor kan bli antändliga eller reaktiva under vissa förhållanden. |

**10.5 Oförenliga material:** Ingen reaktion med vanliga ämnen i torra eller våta förhållanden.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Vid normal användning och förvaring bör inga farliga sönderdelningsprodukter uppkomma.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

Allmän information: Inga.

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut toxicitet - Oral

**Produkt** Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

#### Akut toxicitet - Dermal

**Produkt** Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

#### Akut toxicitet - Inandning

**Produkt** Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

#### Toxicitet vid upprepad dosering

**Pentafluoretan** NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå)) (Råtta (Hona, Hane), inandning, 13 Veckor):  $\geq 50.000$  ppm(m) inandning Experimentellt resultat, mycket viktig studie

**Difluormetan** NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå)) (Råtta(Hona, Hane), inandning, 28 d): 49.500 ppm(m) inandning Experimentellt resultat, Stödstudie

**1,1,1,2-Tetrafluoretan** NOAEL (Ingen observerad skadlig effektnivå)) (Råtta (Manlig), inandning, 14 d): 100.000 ppm(m) inandning Experimentellt resultat, Stödstudie

#### Hudfrätande/Irriterande

**Produkt** Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

#### Allvarliga Ögonskador/Ögonirritation

**Produkt** Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

#### Inandnings- eller Hudsensibilisering

**Produkt** Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

#### Mutagenitet i Könseller

**Produkt** Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

#### Cancerframkallande egenskaper

**Produkt** Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

#### Reproduktionstoxicitet

**Produkt**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

**Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering****Produkt**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

**Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar****Produkt**

Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.

**Kvävningsrisk****Produkt**

Ej tillämpligt för gaser och gasblandningar.

**Annan Relevant Toxicitets Information****1,1,1,2-Tetrafluoretan**

Gränsvärde för hjärtsensibilisering  
40000 ppm  
Beagle (hund)NOAEC

Gränsvärde för hjärtsensibilisering  
80000 ppm  
Beagle (hund)LOAEC

Lätta kolväten som detta har förknippats med hjärtsensibilisering i missbrukssituationer. Hypoxi eller injektion av adrenalinliknande substanser förstärker dessa effekter. Kan ge hjärtrytmrubbning och nervsymptom.

**Difluormetan**

Gränsvärde för hjärtsensibilisering  
>350000 ppm  
Beagle (hund)LOAEC

Gränsvärde för hjärtsensibilisering  
350000 ppm  
Beagle (hund)NOAEC

Lätta kolväten som detta har förknippats med hjärtsensibilisering i missbrukssituationer. Hypoxi eller injektion av adrenalinliknande substanser förstärker dessa effekter.

**Pentafluoretan**

Gränsvärde för hjärtsensibilisering  
100000 ppm  
Beagle (hund)NOAEC

Gränsvärde för hjärtsensibilisering  
75000 ppm  
Beagle (hund)LOAEC

Lätta kolväten som detta har förknippats med hjärtsensibilisering i missbrukssituationer. Hypoxi eller injektion av adrenalinliknande substanser förstärker dessa effekter. Kan ge hjärtrytmrubbning och nervsymptom.

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>AVSNITT 12: Ekologisk information</b> |
|------------------------------------------|

**12.1 Toxicitet****Akut toxicitet****Produkt**

Ingen ekologisk skada orsakas av denna produkt.

**Akut toxicitet - Fisk****1,1,1,2-Tetrafluoretan**

LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 450 mg/l (semi-static) Anmärkningar: Experimentell resultat, mycket viktig studie

**Pentafluoretan**

LC 50 (Oncorhynchus mykiss, 96 h): 450 mg/l (semi-static) Anmärkningar: Tvär-läst baserat från stödjande ämnen (struktur analoger och surrogat), Weight of Evidence study

**Difluormetan**

LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): 1.405 mg/l Anmärkningar: QSAR QSAR, stödjande undersökning

**Akut toxicitet - Vattenlevande Evertebrater****1,1,1,2-Tetrafluoretan**

EC 50 (Daphnia magna, 24 h): 960 mg/l (Static) Anmärkningar: Experimentell resultat, mycket viktig studie

**Pentafluoretan**

EC 50 (Daphnia magna, 48 h): &gt; 200 mg/l (Static) Anmärkningar: Tvär-läst baserat från stödjande ämnen (struktur analoger och surrogat), Weight of Evidence study

**Difluormetan**

EC 50 (Daphnia magna, 48 h): 1.573 mg/l Anmärkningar: QSAR QSAR, stödjande undersökning

**Kronisk toxicitet - Vattenlevande Evertebrater****Pentafluoretan**

EC 50 (16 d): 12 mg/l

**Giftighet för vattenväxter****Pentafluoretan**

EC 50 (Gröna alger, 72 h): 142 mg/l

**Difluormetan**

EC 50 (Alger, 96 h): 142 mg/l

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Produkt**

Ej tillämpligt för gaser och gasblandningar.

**Biologisk nedbrytning****1,1,1,2-Tetrafluoretan**

3 % (28 d) Detekteras i vatten. Experimentellt resultat, mycket viktig studie

**Difluormetan**

5 % (28 d) Detekteras i vatten. Experimentell resultat, mycket viktig studie

**12.3 Bioackumuleringsförmåga**

**Produkt** Produkten förväntas brytas ned biologiskt och förväntas inte kvarstå någon längre tid i en vattenmiljö.

#### 12.4 Rörligheten i jord

**Produkt** På grund av dess höga flyktighet är det osannolikt att produkten förorsakar vatten- eller grundvattenförorening.

**1,1,1,2-Tetrafluoretan** Henrys konstant: 8.580 MPa (25 °C)

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvBbedömningen

**Produkt** Ej klassificerad som PBT eller vPvB.

#### 12.6 Andra skadliga effekter:

##### Global uppvärmningspotential

##### **Global uppvärmningspotential: 1774**

Innehåller fluorerade växthusgaser Större utsläpp kan bidra till växthuseffekten. Information om blandningens GWP-värde och mängder finns på etiketten.

##### **1,1,1,2-Tetrafluoretan**

EU. F-gaser som omfattas av utsläppsgränser/rapportering (bilagor I, II), förordning 517/2014/EU om fluorerade växthusgaser - Global uppvärmningspotential: 1430 BILAGA I: DE FLUORERADE VÄXTHUSGASER SOM AVSES I ARTIKEL 2.1; Avsnitt 1: Fluorkolväten (HFC)

##### **Pentafluoretan**

EU. F-gaser som omfattas av utsläppsgränser/rapportering (bilagor I, II), förordning 517/2014/EU om fluorerade växthusgaser - Global uppvärmningspotential: 3500 BILAGA I: DE FLUORERADE VÄXTHUSGASER SOM AVSES I ARTIKEL 2.1; Avsnitt 1: Fluorkolväten (HFC)

##### **Difluormetan**

EU. F-gaser som omfattas av utsläppsgränser/rapportering (bilagor I, II), förordning 517/2014/EU om fluorerade växthusgaser - Global uppvärmningspotential: 675 BILAGA I: DE FLUORERADE VÄXTHUSGASER SOM AVSES I ARTIKEL 2.1; Avsnitt 1: Fluorkolväten (HFC)

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

##### Allmän information:

Undvik utsläpp i atmosfären. Släpp inte ut i avlopp, källare, gropar eller andra platser där gasansamling kan vara farlig. Rådfråga tillverkare eller leverantör om återvinning eller återanvändning. Produkten hanteras som farligt avfall.

**Destruktionsmetoder:**

Ytterligare anvisningar om lämpliga bortskaffningsmetoder finns i EIGA:s anvisningar om förfaringssätt (Doc.30 "Disposal of Gases", kan nedladdas på <http://www.eiga.org>). Bortskaffa behållaren endast via gasleverantören. Utsläpp, behandling eller avfallshantering kan vara reglerade i nationella, delstatliga eller lokala lagar.

**Europeiska avfalls koder****Förpackning:**

14 06 01\*: Klorfluorkarboner, HCFC, HFC

**AVSNITT 14: Transport information****ADR**

14.1 UN-nummer: UN 3340  
 14.2 Officiell transportbenämning: KÖLDMEDIUM R 407C (1,1,1,2-Tetrafluoretan, Pentafluoretan)  
 14.3 Faroklass för transport  
 Klass: 2  
 Etikett(er): 2.2  
 Faronr. (ADR): 20  
 Tunnelbegränsningskod: (C/E)  
 14.4 Förpackningsgrupp: –  
 14.5 Miljöfaror: Inte tillämplig.  
 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: –

**RID**

14.1 UN-nummer: UN 3340  
 14.2 Officiell transportbenämning: KÖLDMEDIUM R 407C (1,1,1,2-Tetrafluoretan, Pentafluoretan)  
 14.3 Faroklass för transport  
 Klass: 2  
 Etikett(er): 2.2  
 14.4 Förpackningsgrupp: –  
 14.5 Miljöfaror: Inte tillämplig.  
 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: –

**IMDG**

–  
 14.1 UN-nummer: UN 3340  
 14.2 Officiell transportbenämning: REFRIGERANT GAS R 407C (1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Pentafluoroethane)  
 14.3 Faroklass för transport  
 Klass: 2.2  
 Etikett(er): 2.2  
 EmS No.: F-C, S-V  
 14.4 Förpackningsgrupp: –  
 14.5 Miljöfaror: Inte tillämplig.  
 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: –

**IATA**

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-nummer:                       | UN 3340                                                              |
| 14.2 Benämning:                       | Refrigerant gas R 407C(1,1,1,2-Tetrafluoroethane, Pentafluoroethane) |
| 14.3 Faroklass för transport:         |                                                                      |
| Klass:                                | 2.2                                                                  |
| Etikett(er):                          | 2.2                                                                  |
| 14.4 Förpackningsgrupp:               | –                                                                    |
| 14.5 Miljöfaror:                      | Inte tillämplig.                                                     |
| 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: |                                                                      |
| Annan information                     | –                                                                    |
| Passagerar- och fraktflygplan:        | Tillåtet.                                                            |
| Endast lastflyg:                      | Tillåtet.                                                            |

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden:** Inte tillämplig.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ytterligare identifikation:</b> | Undvik transport med fordon där lastutrymmet inte är åtskilt från förarhytten. Överlämna transportkort (skriftlig instruktion) till föraren. Vid transport skall gasflaskor vara fastspända. Se till att behållarens ventil är stängd och inte läcker. Ventilskydd eller kåpor måste vara på plats. Se till att luftväxlingen är tillräcklig. |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**
**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:**

**EU. Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) om faran för allvarliga kemikalieolyckor, med ändringar:** Inte tillämplig.

**Nationella bestämmelser**

Rådets direktiv 89/391/EEG om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet Direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning Endast produkter som överensstämmer med livsmedelsförordningarna 95/2/EG och 2008/84/EG och som är märkta som sådana får användas som livsmedelstillsatser. Säkerhetsdatabladet har utarbetats för att följa förordning (EU) 2015/830.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

**AVSNITT 16: Annan information**

**Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]**

|                                                                             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den. | Klassificeringsförfarande |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Komprimerade gaser, Flytande gas |  |
|----------------------------------|--|

**Formulering av H-angivelser I avsnitt 2 och 3**

H220 Extremt brandfarlig gas.

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

**Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den.**

Press. Gas Liq. Gas, H280

**Annan information:**

Före användning av produkten i en ny process eller försök bör en genomgång av materialkompatibilitet och säkerhetsstudie genomföras. Se till att luftväxlingen är tillräcklig. Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs upp. Det tages inget ansvar för eventuell skada eller förlust som kan uppstå som följd av användandet av detta dokument.

**Senast uppdaterad:**

4.2.2022

**Friskrivningsklausul:**

Denna information ges utan garantier. Vi anser att denna information är korrekt. Denna information bör användas till att göra en självständig bedömning av metoderna för att skydda de anställda och miljön.