

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

## PICA 71

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

|                                                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Produktbeteckning                                                                                    | PICA 71                                                                                                               |
| 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från | Klottersaneringsmedel                                                                                                 |
| 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad                                    | PICA Kemi AB                                                                                                          |
| Adress                                                                                                   | Kabingatan 13<br>21239 Malmö                                                                                          |
| Telefon/Fax                                                                                              | 040-185820/040-185823                                                                                                 |
| Hemsida/ E-post                                                                                          | <a href="http://www.picakemi.se">www.picakemi.se</a> / <a href="mailto:picakemi@picakemi.se">picakemi@picakemi.se</a> |
| 1.4 Telefonnummer för nödsituationer                                                                     | 112 Giftinformationscentralen, i mindre akuta fall under kontorstid 010-4566700                                       |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (CLP(EG) nr 1272/2008)

Ej klassificerad som farlig enligt CLP

#### 2.2 Märkningsuppgifter:

Faropiktogram

Inget

Signalord: -

Innehåller

-

Faroangivelser

Inga

Skyddsangivelser

Inga

#### 2.3 Andra faror

Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

## PICA 71

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Kemisk sammansättning: Blandning

| Ämne                                 | CAS-nr<br>EG-nr<br>Reg-nr                       | Konc<br>% | Faroklasser &<br>kategorikoder                                                | Faro-<br>angivelser*                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dimetylglutarat                      | 1119-40-0<br>214-277-2<br>01-2119475445-32-0005 | 20-40     | -                                                                             | -                                    |
| Dimetyladipat                        | 627-93-0<br>211-020-6<br>01-2119475445-32-0005  | 5-15      | -                                                                             | -                                    |
| Dimetylsuccinat                      | 106-65-0<br>203-419-9<br>01-2119475445-32-0005  | 5-15      | -                                                                             | -                                    |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol            | 111-90-0<br>203-919-7<br>01-2119475105-42       | 15-20     | -                                                                             | -                                    |
| 2-butoxyethanol<br>603-014-00-0      | 111-76-2<br>203-905-0<br>01-2119475108-36       | 1-<10     | Acute tox. 4<br>Acute tox. 4<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Irrit. 2<br>Acute tox. 4 | H302<br>H312<br>H315<br>H319<br>H332 |
| Bensylalkohol<br>Index: 603-057-00-5 | 100-51-6<br>202-589-9<br>01-2119492630-38       | 1-<10     | Acute Tox. 4<br>Acute Tox. 4                                                  | H302<br>H332                         |

\* För faroangivelsernas lydelse se under punkt 16.

Övriga ingående ämnen i produkten består av icke märkningspliktiga ämnen samt ämnen under koncentrationsgränsen för redovisningsskyldighet.

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt [www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu) (Databaser).

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

**PICA 71**

---

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

---

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

#### Allmän information

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

#### Inandning

Frisk luft.

#### Hudkontakt

Tag av nedstänkta kläder. Skölj genast huden med mycket vatten.

#### Ögonkontakt

Håll ögonlock öppna och skölj med (ljummet) vatten i flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser. Till läkare om besvär kvarstår.

#### Förtäring

Skölj ur munnen samt drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Inandning:</b>   | Kan verka irriterande vid inandning (Hosta)          |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Kan vara irriterande vid hudkontakt. (Rodnad, sveda) |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Kan irritera ögonen. (Rodnad, sveda)                 |
| <b>Förtäring:</b>   | Förtäring kan orsaka obehag.                         |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

---

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

---

### 5.1 Lämpligt släckningsmedel

Koldioxid, pulver eller skum.

Olämpliga släckmedel: Vatten i hård stråle, skum med miljöfarliga ämnen.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan hälsoskadliga ångor bildas. Undvik inandning av brandgaser.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat samt skyddsdräkt för brandbekämpning

#### Övrigt

Behållare i närheten av brand kyla med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

---

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

## PICA 71

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Hindra produkten från att spolats ut i ytvatten eller avloppssystem.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Återanvänd om möjligt utspild produkt. Mindre mängder kan torkas upp med trasa. Större spill sugas upp med absorberande material t.ex. sand, jord.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 7 gällande hantering.

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållaren väl tillsluten.

#### 7.3 Specifik slutanvändning

-

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar:

Sörj för god ventilation.

#### Ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2018:1):

| Ämne                      | CAS-nr    | NGV                            | KGV                             | Anm. |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------|
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol | 111-90-0  | 15 ppm<br>80 mg/m <sup>3</sup> | 30 ppm<br>170 mg/m <sup>3</sup> | H, V |
| 2-butoxyethanol           | 111-76-2  | 10 ppm<br>50 mg/m <sup>3</sup> | 50 ppm<br>246 mg/m <sup>3</sup> |      |
| Dimetyladipat             | 627-93-0  | 5 ppm<br>36 mg/m <sup>3</sup>  | -                               | -    |
| Dimetylglutarat           | 1119-40-0 | 5 ppm<br>33 mg/m <sup>3</sup>  | -                               | -    |
| Dimetylsuccinat           | 106-65-0  | 5 ppm<br>30 mg/m <sup>3</sup>  | -                               | -    |

#### Förklaring anm.

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. V = Vägledande korttidsgränsvärde.

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

## PICA 71

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd (...)

#### DNEL

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxyethanol (111-76-2)        | <p>Långtidsexponering - Konsumenter<br/>Systematiska effekter, oralt: 3,2 mg/kg kroppsvikt/dygn</p> <p>Korttidsexponering - Konsumenter<br/>Systematiska effekter, oralt: 44,5 mg/kg kroppsvikt/dygn</p> <p>Korttidsexponering - Konsumenter<br/>Systematiska effekter, oralt: 13,4 mg/kg kroppsvikt/dygn</p> <p>Korttidsexponering - Konsumenter<br/>Lokala effekter, inhalation: 123 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Långtidsexponering - Konsumenter<br/>Systematiska effekter, dermalt: 38 mg/kg kroppsvikt/dygn</p> <p>Långtidsexponering - Konsumenter<br/>Systematiska effekter, inhalation: 49 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Korttidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, dermalt: 89 mg/kg kroppsvikt/dygn</p> <p>Korttidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, inhalation: 663 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Korttidsexponering – Arbetstagare<br/>Lokala effekter, inhalation: 246 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Långtidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, dermalt: 75 mg/kg</p> <p>Långtidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, inhalation: 98 mg/m<sup>3</sup></p> |
| 2-(2-etoxietoxi)etanol (111-90-0) | <p>Långtidsexponering - Konsumenter<br/>Lokala effekter, inhalation: 9 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Långtidsexponering - Konsumenter<br/>Systematiska effekter, inhalation: 18,3 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Långtidsexponering - Konsumenter<br/>Systematiska effekter, dermal: 25 mg/kg bw/dag</p> <p>Långtidsexponering - Konsumenter<br/>Systematiska effekter, Oral: 25mg/kg bw/dag</p> <p>Långtidsexponering - Arbetstagare<br/>Lokala effekter, 18 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Långtidsexponering - Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, inandning: 37 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Långtidsexponering - Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, dermal: 50mg/kg bw/dag</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

## PICA 71

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd (...)

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bensylalkohol (100-51-6) | <p>Långtidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, inhalation: 22 mg/m<sup>3</sup><br/>Korttidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, inhalation: 110 mg/m<sup>3</sup><br/>Långtidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, Dermal: 8 mg/kg<br/>Korttidsexponering – Arbetstagare<br/>Systematiska effekter, Dermal: 40 mg/kg<br/>Långtidsexponering – Konsumenter<br/>Systematiska effekter, inhalation: 5,4 mg/m<sup>3</sup><br/>Korttidsexponering – Konsumenter<br/>Systematiska effekter, inhalation: 27 mg/m<sup>3</sup><br/>Långtidsexponering – Konsumenter<br/>Systematiska effekter, Dermal: 4 mg/kg<br/>Korttidsexponering – Konsumenter<br/>Systematiska effekter, dermal: 20 mg/kg<br/>Långtidsexponering – Konsumenter<br/>Systematiska effekter, Oralt: 4 mg/kg<br/>Korttidsexponering – Konsumenter<br/>Systematiska effekter, Oralt 20 mg/kg</p> |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### DNEL

|                                   |             |                       |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| 2-(2-etoxietoxi)etanol (111-90-0) | 0,15 mg/kg  | Jord                  |
| 2-(2-etoxietoxi)etanol (111-90-0) | 10 mg/L     | Periodiska Utsläpp    |
| 2-(2-etoxietoxi)etanol (111-90-0) | 0,74 mg/L   | Sötvatten             |
| 2-(2-etoxietoxi)etanol (111-90-0) | 0,0074mg/L  | Saltvatten            |
| Bensylalkohol (100-51-6)          | 1,0 mg/l    | Sötvatten             |
| Bensylalkohol (100-51-6)          | 0,1 mg/l    | Saltvatten            |
| Bensylalkohol (100-51-6)          | 5,27 mg/kg  | Sediment (Sötvatten)  |
| Bensylalkohol (100-51-6)          | 0,527 mg/kg | Sediment (Saltvatten) |
| Bensylalkohol (100-51-6)          | 0,456 mg/kg | Jord                  |
| Bensylalkohol (100-51-6)          | 39 mg/l     | Reningsverk           |
| 2-butoxyethanol (111-76-2)        | 8,8 mg/l    | Sötvatten             |
| 2-butoxyethanol (111-76-2)        | 0,88 mg/l   | Saltvatten            |
| 2-butoxyethanol (111-76-2)        | 34,6 mg/kg  | Sediment (Sötvatten)  |
| 2-butoxyethanol (111-76-2)        | 3,46 mg/kg  | Sediment (Saltvatten) |
| 2-butoxyethanol (111-76-2)        | 2,8 mg/kg   | Jord                  |
| 2-butoxyethanol (111-76-2)        | 463 mg/l    | Avloppsreningsverk    |

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

## PICA 71

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd (...)

#### 8.2 Begränsning av exponeringen:

##### Allmänna hygieniska skyddsåtgärder

Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut.

Undvik kontakt med ögon och hud.

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

##### Personlig skyddsutrustning

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

##### Andningsskydd

Om koncentrationen överstiger de arbetsplatsrelaterade gränsvärdena måste andningsskydd anpassade för ändamålet användas. ((kombinerat ånga/partikelfilter, EN141)

##### Ögonskydd

Vid risk för stänk använd skyddsglasögon. (Korgglasögon)

##### Handskydd

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. (t ex Nitrilgummi, Butylgummi, Neoprene)

Vid val av handskar måste flera parametrar tas hänsyn till, användningsområde, hanteringstid, genombrottsid.etc

##### Hudskydd

Använd kemikalieresistenta skyddskläder.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Form:                                               | Vätska          |
| Färg:                                               | Gulaktig        |
| Lukt:                                               | Neutral         |
| Lukttröskel:                                        | Ej tillgängligt |
| pH-värde (Koncentrat):                              | Ca 7            |
| Smält/frys punkt (°C):                              | Ej tillgängligt |
| Kokpunkt/kokpunktsintervall (°C):                   | Ej tillgängligt |
| Flampunkt (°C):                                     | > 65            |
| Avdunsningshastighet:                               | Ej tillgängligt |
| Brännbarhet (fast form, gas):                       | Ej tillgängligt |
| Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns: | Ej tillgängligt |
| Ångtryck:                                           | Ej tillgängligt |
| Ångdensitet (Luft=1):                               | Ej tillgängligt |
| Densitet:                                           | Ej tillgängligt |
| Löslighet vatten:                                   | Löslig          |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:            | Ej tillgängligt |
| Självantändningstemperatur (°C):                    | Ej tillgängligt |
| Sönderfallstemperatur (°C):                         | Ej tillgängligt |
| Viskositet:                                         | Ej tillgängligt |
| Explosiva egenskaper:                               | Ej tillgängligt |
| Oxiderande egenskaper:                              | Ej tillgängligt |

#### 9.2 Annan information:

Ingen ytterligare information.

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

## PICA 71

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Stabil vid rekommenderad hantering och användning.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderad hantering och användning.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik kontakt med starka syror, baser samt starka oxiderande ämnen.

#### 10.5 Oförenliga material

Starka syror, baser samt starka oxiderande ämnen.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända sönderdelningsprodukter vid rekommenderad användning.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Se även avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

##### Inandning

Kan vara irriterande vid inandning.

##### Hudkontakt

Kan vara irriterande vid hudkontakt.

##### Ögonkontakt

Kan irritera ögonen.

##### Förtäring

Förtäring kan orsaka obehag.

#### Toxikologiska data

Toxikologiska data på denna beredning finns ej tillgänglig.

#### Toxikologiska data från djurförsök avseende relevanta ingående ämnen:

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxyethanol (111-76-2)                                                                                                       | LD <sub>50</sub> Oralt råtta: 1746 mg/kg<br>LC <sub>50</sub> Inhalerat råtta 4h: >4,26 mg/l<br>LD <sub>50</sub> Dermal råtta: >2000 mg/kg            |
| DBE(EG-nr 906-170-0)<br>Blandning av<br>Dimethylglutarat (1119-40-0)<br>Dimethylsuccinat (106-65-0)<br>Dimethyladipat (627-93-0) | LD <sub>50</sub> Oralt råtta: >5000 mg/kg<br>LD <sub>50</sub> Dermal råtta: >2000 mg/kg<br>LC <sub>50</sub> Inhalerat råtta: 11000 mg/m <sup>3</sup> |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol (111-90-0)                                                                                             | LD <sub>50</sub> Oralt Råtta: 6300 mg/kg bw<br>LC <sub>50</sub> Dermal Kanin: ~ 8500 mg/kg bw<br>LC <sub>50</sub> Inhalerat råtta 74h: >5,24 mg/l    |
| Bensylalkohol (100-51-6)                                                                                                         | LD <sub>50</sub> oralt, råtta: 1 230 mg/kg<br>LC <sub>50</sub> , Inhalerat., råtta, 4 h: > 4 178 mg/l<br>LD <sub>50</sub> Dermal, kanin: 2 000 mg/kg |



Datum: 2020-10-01 (Version 6)

**PICA 71**

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering

Inga kända.

### Sannolika exponeringsvägar

Inandning, kontakt med ögon och hud. (Förtäring)

### Allergiframkallande egenskaper

Denna produkt är inte klassificerad som allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt.

### CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är inte klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande.

### Fara för aspiration

Nej

## AVSNITT 12: Ekologisk information

Denna produkt är ej klassificerad som miljöfarlig.

Förhindra okontrollerade utsläpp till avloppsnätet.

### 12.1 Toxicitet

Toxikologiska data på denna beredning finns ej tillgänglig.

### Toxicitet avseende relevanta ingående ämnen:

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DBE(EG-nr 906-170-0)<br>Blandning av<br>Dimethylglutarat (1119-40-0)<br>Dimethylsuccinat (106-65-0)<br>Dimethyladipat (627-93-0) | EC <sub>50</sub> , alger 72h: 85 mg/l.<br>LC <sub>50</sub> , daphnia, 24h: 112-150 ppm<br>LC <sub>50</sub> , fisk, 96 h: 18-24 ppm Pimephales promelas                                                 |
| 2-(2-etoxietoxi)etanol<br>(111-90-0)                                                                                             | LD <sub>50</sub> Fisk 96h: > 10000 mg/l Art: Pimephales promelas<br>EC <sub>50</sub> Alger 96h: >100 mg/l Art: Pseudokirchnerella subcapitata<br>LC <sub>50</sub> Daphnia 48h: 1982 mg/l Art: D. Magna |
| Bensylalkohol (100-51-6)                                                                                                         | LC <sub>50</sub> fisk, 96 h: 646 mg/l<br>EC <sub>50</sub> daphnia, 48 h: 230 mg/l<br>EC <sub>50</sub> alger, 72 h: 770 mg/l                                                                            |

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

**PICA 71**

## AVSNITT 12: Ekologisk information (...)

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

2-butoxyethanol (111-76-2) - Lätt bionedbrytbar.

2-(2-etoxietoxi)etanol (111-90-0) - Lätt biologiskt nedbrytbar.

Bensylalkohol (100-51-6) - Lätt biologiskt nedbrytbar. >90% 30D OECD301d

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkten bioackumuleras inte. - 2-(2-etoxietoxi)etanol (111-90-0)

Bensylalkohol (100-51-6) - Bedöms ej som bioackumulerande. Log Pow: 1.1

### 12.4 Rörligheten i jord

Löslig i vatten.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

### 12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:

Produkten eller dess produktrester är ej klassificerade som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2020:614).

Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall.

Undvik att släppa ut rester av produkten i avlopp eller vattendrag.

**EWC-kod:** Beroende på användningsområde bör användaren själv ange EWC-kod enligt tillämpning och bransch.

Förslag på EWC-kod: 20 01 30 Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29.

### Förpackning

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

**PICA 71**

## AVSNITT 14: Transport information

Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID, DGR och IMDG-koden).

### 14.1 UN-nummer

-

### 14.2 Officiell transportbenämning/Proper shipping name (IMDG, IATA/ICAO)

-

### 14.3 Faroklass för transport

-

### 14.4 Förpackningsgrupp

-

### 14.5 Miljöfaror

Marine pollutant: No

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

-

### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

-

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med CLP(EG) nr 1272/2008. AFS 2011:19 med tillhörande ändringsföreskrifter AFS 2018:1 Avfallsförordningen (SFS 2011:927).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd.

## AVSNITT 16: Annan information

### Faroangivelsernas lydelse under p. 3

H302 Skadligt vid förtäring

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

**Version 6:** 2020-10-01. Detta säkerhetsdatablad har gjorts i enlighet med bilaga II i REACH-förordningen (EG) 1907/2006 samt ändringsförordningen (EG) 830/2015.

### Tidigare versioner:

Version 1: 2010-04-21

Version 2: 2012-02-17

Version 3: 2013-09-10

Version 4: 2015-04-24

Version 5: 2017-03-24

Datum: 2020-10-01 (Version 6)

**PICA 71**

---

## AVSNITT 16: Annan information

---

### Källor:

Datablad från tillverkare. CLP-förordningen,  
www.kemi.se (Databaser), AFS 2018:1, <http://echa.europa.eu/> (Databaser)

### Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.  
BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).  
CAS-nr Chemical Abstracts Service number  
DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
EC<sub>50</sub>: Effect Concentration  
EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.  
HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften).  
ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings - och märkningsregistret i CLP (art 42)  
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.  
Koc Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.  
IC<sub>50</sub>: Median Inhibition Concentration  
LC<sub>50</sub>: Lethal Concentration  
LD<sub>50</sub>: Lethal Dose  
Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.  
NOEC: No Observed Effect Concentration  
PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.  
FTI: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.  
vPvB-ämne: Very persistent and Very Bio accumulative substances.

---