

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET**1.1 Produktbeteckning** : 71545 – Woly Protector 3x3**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller blandningen** : Polermedel och vaxblandningar**Användningar som avråds** : Ingen känd.**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad** : S.C. Johnson Bama GMBH
Pfalzgraf-Otto-Str. 50
D-74821 Mosbach**Telefon** : +49 (0) 6261/801-0**E-postadress** : SDSBama@scj.com**1.4 Telefonnummer för nödsituationer** : 112 (Giftinformationscentralen)**2. FARLIGA EGENSKAPER****2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 med korrelationstabell 67/548/EEG eller 1999/45/EG (Bilaga VII i CLP)

Farlighetsklassificering	Farokategori	Farliga egenskaper
Aerosol	Kategori 1	Extremt brandfarlig aerosol.
Irriterande på huden	Kategori 2	Irriterar huden.
Ögonirritation	Kategori 2A	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Specifik organototoxicitet - enstaka exponering	Kategori 3	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kronisk toxicitet i vattenmiljön	Kategori 3	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning i enlighet med förordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Farosymbol

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

Signalord

Fara

Faroangivelser

(H222) Extremt brandfarlig aerosol.

(H229) Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

(H315) Irriterar huden.

(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.

(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

(P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

(P312) Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

(P305 + P351 + P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

(P410 + P412) Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

(P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

(P211) Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

(P251) Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

(P261) Undvik att inandas sprej.

(P264) Tvätta händerna grundligt efter användning.

(P271) Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

2.3 Andra faror

: Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentrerings och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**3.2 Blandningar****Farliga komponenter**

Kemiskt namn	CAS-nr./EC No	Reg. No	Klassificering enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP).	Viktprocent
2-propanol	67-63-0/200-661-7	01-2119457558-25	Brandfarliga vätskor Kategori 2 H225 Ögonirritation Kategori 2 H319 Specifik organtoxicitet -	>= 20.00 - < 30.00

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Spezifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

			enstaka exponering Kategori 3 H336 Akut toxicitet Kategori 4 H332	
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	64742-49-0/927- 510-4	01-2119475515-33	Fara vid aspiration Kategori 1 H304 Brandfarliga vätskor Kategori 2 H225 Irriterande på huden Kategori 2 H315 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H336 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 2 H411	>= 20.00 - < 30.00
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	64742-48-9/927- 241-2	01-2119471843-32	Fara vid aspiration Kategori 1 H304 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H336 Brandfarliga vätskor Kategori 3 H226 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 3 H412	>= 10.00 - < 20.00
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	90622-58-5/920- 901-0	01-2119456810-40	Fara vid aspiration Kategori 1 H304	>= 1.00 - < 5.00
n-hexan	110-54-3/203-777- 6	-	Brandfarliga vätskor Kategori 2 H225 Irriterande på huden Kategori 2	>= 1.00 - < 5.00

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

			H315 Reproduktionstoxicitet Kategori 2 H361f Specifik organotoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H336 Specifik organotoxicitet - upprepad exponering Kategori 2 H373 Fara vid aspiration Kategori 1 H304 Kronisk toxicitet i vattenmiljön Kategori 2 H411	
--	--	--	--	--

Ämne med HGV				
butylacetat	123-86-4/204-658-1	01-2119484630-38	Brandfarliga vätskor Kategori 3 H226 Specifik organotoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 H336	>= 1.00 - < 5.00

Ytterligare information

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning : Flytta ut i friska luften.
Om andningen påverkas, sök medicinsk rådgivning.
- Hudkontakt : Tag genast av nedstänkta kläder.
Tvätta med tvål och mycket vatten.
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.
- Ögonkontakt : Ta av kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

30000000000000018769.001

Vid stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Förtäring : Framkalla INTE kräkning.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Skölj munnen med vatten.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögon : Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Hudeffekt : Orsakar hudirritation.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Inandning : Avsiktlig felanvändning genom överlagd koncentration och inandning av innehållet kan vara skadligt eller dödligt.
Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.

Förtäring : Kan eventuellt irritera mun, matstrupe och mage.
Kan orsaka obehag i magen.
Inga negativa effekter förväntas vid användning enligt anvisningar.
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Se "Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen" om inte annat anges.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

Olämpliga : Samlad vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra : Explosivt vid uppvärmning.
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTIGA UTSLÄPP

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer** : Använd personlig skyddsutrustning.
Avlägsna alla antändningskällor.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer.
Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder** : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering** : Om skada uppstår på aerosolbehållaren:
Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).
Gör rent från spillrester.
Valla in större spill.
Använd endast gnistfri utrustning
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt** : För personligt skydd se avsnitt 8.
För information om avfallsbehandling, se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering** : För personligt skydd se avsnitt 8.
Andas inte in ångor och sprutdimma.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd ej i utrymmen utan adekvat ventilation.
Stick ej håll.
Använd explosionssäker utrustning.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Spreja inte mot öppen låga eller glödande material.
Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av elektrostatisk laddning.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet** : Rökning förbjuden.
Lagras på sval plats.
Utsätt inte för frysning.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Förvaras oåtkomligt för barn.

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Maximal lagringstemperatur:

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning : Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter)
Polermedel och vaxblandningar

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD**8.1 Kontrollparametrar****Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen**

Beståndsdelar	CAS-nr.	mg/m ³	ppm	Exponeringssätt	Lista
2-propanol	67-63-0	600 mg/m ³	250 ppm		SE_STEL
		350 mg/m ³	150 ppm		SE_TWAS
butylacetat	123-86-4	700 mg/m ³	150 ppm		SE_STEL
		500 mg/m ³	100 ppm		SE_TWAS
n-hexan	110-54-3	72 mg/m ³	20 ppm		EUOEL_TWAS
		180 mg/m ³	50 ppm		SE_STEL
		90 mg/m ³	25 ppm		SE_TWAS

Se aktuella nationella - eller EU-standarder efter vad som är lämpligt.

8.2 Begränsning av exponeringen

Andningsskydd : Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

Handskydd : Använd lämpliga skyddshandskar.
De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det.
Tvätta handskar med tvål och vatten innan de tas av.

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Skyddsglasögon

Hud- och kroppsskydd : Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Annan information : Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

Begränsning av : Se avsnitt 6.

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

30000000000000018769.001

miljöexponeringen

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende	: aerosol
Färg	: färglös genomskinlig
Lukt	: lösningsmedel
Lukttröskel	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
pH-värde	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Smältpunkt/frys punkt	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Flampunkt	: -60 °C Metod: Tag Closed Cup (TCC) Drivgas
Avdunstningshastighet	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Understödjer förbränning
Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Ångtryck	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Ångdensitet	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Relativ densitet	: 0.696 g/cm ³ vid 21 °C
Löslighet	: olöslig
Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Självantändningstemperatur	: ej självantändbar
Sönderfallstemperatur	: Ej en relevant test för denna produkttyp.
Viskositet, dynamisk	: Ej en relevant test för denna produkttyp.

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0
Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015
Specifikation Nummer: 350000026999
Versionskod:
30000000000000018769.001

Viskositet, kinematisk : Ej en relevant test för denna produkttyp.

Explosiva egenskaper : Ingen tillgänglig data

Oxiderande egenskaper : Ej en relevant test för denna produkttyp.

Annan information : Inga identifierade :

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner : Ingen känd.

10.4 Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

10.5 Oförenliga material : Ingen känd.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	EU CLP LD50 Beräknad		> 2,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
Produkt	EU CLP LC50 (damm och dimma) Beräknad		> 5 mg/l	

Akut dermal toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
Produkt	EU CLP LD50Beräknad		> 2,000 mg/kg

Akut oral toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
------	-------	-------	-----

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

2-propanol	EU CLP LD50	Råtta	5.84 g/kg
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	EU CLP LD50	Råtta	> 5,000 mg/kg
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LD50	Råtta	> 5,000 mg/kg
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LD50	Råtta	> 5,000 mg/kg
n-hexan	LD50 oral	Råtta	16 g/kg

Akut inhalationstoxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos	Exponeringstid
------	-------	-------	-----	----------------

2-propanol	EU CLP LC50 (ånga)Uppmätt	Råtta	> 9,988 mg/l	6 h
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	EU CLP LC50 (ånga)	Råtta	> 7,630 mg/m ³	4 h
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LC50 (ånga)	Råtta	> 7,630 mg/m ³	4 h
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LC50 (ånga)	Råtta	> 7,630 mg/m ³	4 h
n-hexan	LC50	Råtta	48000 ppm	4 h

Akut dermal toxicitet

Namn	Metod	Arter	Dos
2-propanol	EU CLP LD50	Kanin	16.4 ml/kg
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	EU CLP LD50	Kanin	> 2,000 mg/kg
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LD50	Kanin	> 2,000 mg/kg
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	EU CLP LD50	Kanin	> 2,000 mg/kg
n-hexan	LD50	Kanin	3,000 mg/kg

Frätande/irriterande på huden : Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Hudsensibilisering : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

Mutagenitet i könsceller	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organotoxicitet - enstaka exponering	:	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Specifik organotoxicitet - upprepad exponering	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration	:	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12. EKOLOGISK INFORMATION**Produkt** : Produkten som sådan har inte undersökts.**12.1 Toxicitet**

Beståndsdelar	Akut toxicitet i vattenmiljön	M-faktor	Kronisk toxicitet i vattenmiljön	M-faktor
2-propanol	Ingen klassificering föreslagen		Ingen klassificering föreslagen	
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	Ingen klassificering föreslagen		Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Ingen klassificering föreslagen		Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.	
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Ingen klassificering föreslagen		Ingen klassificering föreslagen	
n-hexan	Ingen klassificering föreslagen		Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.	
butylacetat	Ingen klassificering föreslagen		Ingen klassificering föreslagen	

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

Beståndsdel	Bionedbrytning	Exponeringstid	Sammanfattning
2-propanol	53 %	5 d	Lätt bionedbrytbar.
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt			Icke lätt nedbrytbar.
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	89 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	31.3 %	28 d	Icke lätt nedbrytbar.
n-hexan	Ingen tillgänglig data		
butylacetat	83 %	28 d	Lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdel	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log)
2-propanol	0.96 uppskattad	0.05
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Ingen tillgänglig data	Ingen tillgänglig data
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	15,884 - 100,000 uppskattad	5.8 - 7.6
n-hexan	501.19 uppskattad	4.0
butylacetat	Ingen tillgänglig data	2.3

12.4 Rörlighet

Beståndsdel	Ändpunkt	Värde
2-propanol		Ingen tillgänglig data
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	log Koc	> 1.783 - < 2.36
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	log Koc	> 1.783 - < 2.36
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	log Koc	> 1.783 - < 2.36
n-hexan	Koc	2187.76
butylacetat		Ingen tillgänglig data

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

12.5 PBT- och vPvB-bedömning

Beståndsdel	Resultat
2-propanol	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
nafta (petroleum), vätebehandlad lätt	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
nafta (petroleum), vätebehandlad tung	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
n-hexan	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB
butylacetat	Uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB

12.6 Andra skadliga effekter : Ingen känd.

13. AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Hantering skall ske enligt lokala eller statliga föreskrifter.
Lämna den tomma förpackningen till återvinning.

Förpackning : Återanvänd inte tömd behållare.

14. TRANSPORTINFORMATION

	Landtransport	Sjötransport	Flygtransport
14.1 UN-nummer	1950	1950	1950
14.2 Officiell transportbenämning	UN 1950 AEROSOLS, Flammable, 2.1, LTD QTY	UN 1950 AEROSOLS, Flammable, 2.1, LTD QTY	UN 1950 AEROSOLS, Flammable, 2.1, LTD QTY
14.3 Faroklass för transport	2	2	2.1
14.4 Förpackningsgrupp			
14.5 Miljöfaror			
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.	Undantag för begränsad mängd kan vara tillämplig för denna produkt. Vänligen se transporthandlingarna.
14.7 Bulktransport enligt	Denna produkt är ej	Denna produkt är ej	Denna produkt är ej

71545 – Woly Protector 3x3

Version 1.0

Revisionsdatum 24.10.2014

Tryckdatum 03.02.2015

Specifikation Nummer: 350000026999

Versionskod:

300000000000000018769.001

bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden	avsedd för bulktransport.	avsedd för bulktransport.	avsedd för bulktransport.
--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö : Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i Förordning (EG) Nr 1907/2006.

16. ANNAN INFORMATION

När tillämpligt indikeras revisioner med dubbla linjer i vänstermarginalen.

Ytterligare information

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361f	Misstänks kunna skada fertiliteten.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.