



## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Sika Boom®-157 All Seasons

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

produktanvändning : Polyuretan skum

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn för leverantör : Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Telefon : 08 621 89 00  
E-postadress för person som : miljo@se.sika.com  
är ansvarig för SDS

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 Begär Giftinformation

---

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

|                                                                          |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosoler, Kategori 1                                                    | H222: Extremt brandfarlig aerosol.<br>H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Irriterande på huden, Kategori 2                                         | H315: Irriterar huden.                                                                    |
| Ögonirritation, Kategori 2                                               | H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                   |
| Sensibilisering i andningsvägarna, Kategori 1                            | H334: Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.       |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                                           | H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                   |
| Cancerogenitet, Kategori 2                                               | H351: Misstänks kunna orsaka cancer.                                                      |
| Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, Andningsorgan | H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                                |
| Specifik organotoxicitet - upprepad exponering, Kategori 2               | H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning.          |

## 2.2 Märkningsuppgifter

### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord : Fara

Faroangivelser :

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H222 | Extremt brandfarlig aerosol.                                                  |
| H229 | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                                 |
| H315 | Irriterar huden.                                                              |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                             |
| H319 | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                             |
| H334 | Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                          |
| H351 | Misstänks kunna orsaka cancer.                                                |
| H373 | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering vid inandning.   |

Skyddsangivelser :

|      |                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. |
| P102 | Förvaras oåtkomligt för barn.                                           |

#### Förebyggande:

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P202 | Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.                                     |
| P210 | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.<br>Rökning förbjuden. |
| P211 | Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.                                                       |
| P251 | Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.                                                    |
| P260 | Inandas inte damm eller dimma.                                                                                   |
| P271 | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.                                                         |
| P280 | Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.                                                    |

#### Åtgärder:

|                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340 + P312 | VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.<br>Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. |
| P342 + P311        | Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.                                                                            |

#### Förvaring:

|      |                  |
|------|------------------|
| P405 | Förvaras inlåst. |
|------|------------------|



P410 + P412

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.

**Avfall:**

P501

Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.

**Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:**

Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer

**Tilläggsmärkning**

"Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk."

Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt.

Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt.

Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387).

**2.3 Andra faror**

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.



### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                  | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>Registreringsnummer           | Klassificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Koncentration<br>(% w/w) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer               | 9016-87-9<br>Inte klassificerat                    | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Andningsorgan)<br>STOT RE 2; H373<br><br>särskilda koncentrationsgränser<br>Eye Irrit. 2; H319<br>≥ 5 %<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,1 %<br>Skin Irrit. 2; H315<br>≥ 5 %<br>STOT SE 3; H335<br>≥ 5 % | ≥ 10 - < 20              |
| Reaction products of phosphoryl trichloride and methyloxirane | 1244733-77-4<br>807-935-0<br>01-2119486772-26-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>630 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                    | ≥ 10 - < 20              |
| isobutan                                                      | 75-28-5<br>200-857-2<br>01-2119485395-27-XXXX      | Flam. Gas 1A; H220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 5 - < 10               |
| propan                                                        | 74-98-6<br>200-827-9<br>01-2119486944-21-XXXX      | Flam. Gas 1A; H220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 2,5 - < 5              |
| Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen :    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| dimetyleter                                                   | 115-10-6<br>204-065-8<br>01-2119472128-37-XXXX     | Flam. Gas 1A; H220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥ 5 - < 10               |

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.



---

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- |                       |   |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allmän rekommendation | : | Flytta från farligt område.<br>Kontakta läkare.<br>Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.                                                                                 |
| Vid inandning         | : | Flytta ut i friska luften.                                                                                                                                                              |
| Vid hudkontakt        | : | Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.<br>Tvätta med tvål och mycket vatten.<br>Kontakta läkare om besvär kvarstår.                                                               |
| Vid ögonkontakt       | : | Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.<br>Ta ur kontaktlinser.<br>Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.<br>Om ögonirritation består, kontakta en specialist.                |
| Vid förtäring         | : | Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.<br>Skölj munnen med vatten.<br>Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.<br>Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom | : | Astmatiska tecken<br>Hosta<br>Andningsrubbing<br>Allergiska reaktioner<br>Kraftigt tårflöde<br>Hudrodnad<br>Dermatit<br>Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symptom.                                                                                                                                                                                                      |
| Risker  | : | irriterande effekter<br>sensibiliserande effekter<br><br>Irriterar huden.<br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.<br>Kan orsaka irritation i luftvägarna.<br>Misstänks kunna orsaka cancer.<br>Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- |            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandla symptomatiskt. |
|------------|---|-------------------------|



---

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattendimstråle  
Pulver  
Skum  
Koldioxid (CO<sub>2</sub>)

Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle med hög volym

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter : Koldioxid (CO<sub>2</sub>)  
Kolmonoxid  
Kväveoxider (NO<sub>x</sub>)  
Vätecyanid (cyanvätesyra)  
Klorföreningar

Inga farliga förbränningsprodukter är kända

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Ytterligare information : Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.

---

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.  
Neka tillträde för oskyddade personer.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Låt stelna, använd mekanisk hanteringsutrustning.  
Ventilera området.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personligt skydd se avsnitt 8.



---

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under avsnitt 8).  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibiliseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.  
Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck.  
Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemiska produkter
- Råd för skydd mot brand och explosion : Får inte utsättas för värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor.  
Rökning förbjuden. Spreja inte mot öppen låga eller glödande material. Iakttä försiktighetsåtgärder mot elektrostatiske urladdningar.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.  
Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : VARNING: Aerosol under tryck. Förvara avskilt från direkt solljus och temperaturer över 50 °C. Öppna inte behållaren med våld och kasta den inte i eld, inte ens efter det att den tömts. Spruta ej på flammor eller rödglödade föremål. Förvara i originalbehållare. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Lägg märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten. Förvaras enligt lokala föreskrifter.
- Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Rengöring med aprotiska polära lösningsmedel måste undvikas.  
Se gällande produktdatablad före användning.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                                                                                                   | CAS-nr.   | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar *                  | Grundval *           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer                                                                                 | 9016-87-9 | NGV                         | 0,002 ppm                             | SE AFS               |
| Ytterligare information: Ämnet är sensibiliserande.                                                                             |           |                             |                                       |                      |
| dimetyleter                                                                                                                     | 115-10-6  | KGV<br>TWA                  | 0,005 ppm<br>1.000 ppm<br>1.920 mg/m3 | SE AFS<br>2000/39/EC |
| Ytterligare information: Indikativa                                                                                             |           |                             |                                       |                      |
|                                                                                                                                 |           | NGV                         | 500 ppm<br>950 mg/m3                  | SE AFS               |
|                                                                                                                                 |           | KGV                         | 800 ppm<br>1.500 mg/m3                | SE AFS               |
| Ytterligare information: Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas |           |                             |                                       |                      |

\*Ovan nämnda värden överensstämmer med gällande lagar vid tidpunkten för utfärdande av detta säkerhetsdatablad.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Tekniska åtgärder

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.  
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

#### Personlig skyddsutrustning

- Ögonskydd/ ansiktsskydd : Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166  
Ögonsköjflaska med rent vatten
- Handskydd : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.  
Lämplig för korttidsanvändning eller för skydd mot stänk:  
Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)  
Förorenade handskar ska avlägsnas.  
Lämplig för permanent exponering:  
Viton-handskar (0.4 mm),  
genombrottstid > 30 min.
- Hud- och kroppsskydd : Skyddskläder (t ex säkerhetsskor enl. EN ISO 20345, långärmade arbetskläder, långbyxor).
- Andningsskydd : Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.  
Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.





filter mot organisk ånga (typ A) och partikelfilter  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
P1: Inert material; P2, P3: arliga ämnen  
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.  
Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgrän-  
sen skall särskilt godkänt andningsskydd användas.

#### Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp  
informera berörda myndigheter.

---

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : aerosol  
Färg : varierande  
  
Lukt : Ingen tillgänglig data  
  
Smält-  
punkt/smältpunktsintervall /  
Frys punkt : Ingen tillgänglig data  
  
Kokpunkt/kokpunktsintervall : Ingen tillgänglig data  
  
Brandfarlighet : Extremt brandfarlig aerosol.

#### Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser

Övre explosionsgräns /  
Övre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data  
  
Nedre explosionsgräns /  
Nedre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data  
  
Flampunkt : Inte tillämpligt  
  
Självantändningstemperatur : Ingen tillgänglig data  
  
Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data  
  
pH-värde : Inte tillämpligt  
ämnet / blandningen reagerar med vatten



#### Viskositet

Viskositet, kinematisk : Inte tillämpligt

#### Löslighet

Löslighet i vatten : Ingen tillgänglig data

Fördelningskoefficient: n-  
oktanol/vatten : Ingen tillgänglig data

Ångtryck : 5100 hPa

Densitet : ca. 0,95 g/cm<sup>3</sup> (25 °C)

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktistika : Ingen tillgänglig data

#### 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

---

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.  
kas

#### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.



---

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Beståndsdelar:

##### Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer:

|                           |   |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : | LD50 oral (Råtta): > 10.000 mg/kg                                                                                                                                               |
| Akut inhalationstoxicitet | : | LC50: 1,5 mg/l<br>Exponeringstid: 4 h<br>Testatmosfär: damm/dimma<br>Metod: Expertbedömning<br>Bedömning: Komponenten/blandningen är måttligt giftig efter kort tids inandning. |
| Akut dermal toxicitet     | : | LD50 dermal (Kanin): > 9.400 mg/kg                                                                                                                                              |

##### Reaction products of phosphoryl trichloride and methyloxirane:

|                           |   |                                                                                                      |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut oral toxicitet       | : | LD50 oral (Råtta): > 630 mg/kg<br><br>Uppskattad akut toxicitet: 630 mg/kg<br>Metod: Beräkningsmetod |
| Akut inhalationstoxicitet | : | LC50 (Råtta): > 7 mg/l<br>Exponeringstid: 4 h<br>Testatmosfär: damm/dimma                            |
| Akut dermal toxicitet     | : | LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg                                                                   |

#### Frätande/irriterande på huden

Irriterar huden.

#### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### Luftvägs-/hudsensibilisering

##### Hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

##### Sensibilisering i andningsvägarna

Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

##### Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

##### Cancerogenitet

Misstänks kunna orsaka cancer.



#### Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

#### Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### Specifik organtoxicitet - upprepade exponering

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering vid inandning.

#### Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

### 11.2 Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

##### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstyrande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Beståndsdelar:

##### Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer:

Fisktoxicitet : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): > 1.000 mg/l  
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): > 1.640 mg/l  
Exponeringstid: 72 h

##### Reaction products of phosphoryl trichloride and methyloxirane:

Toxicitet för alger/vattenväxter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 82 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 13 mg/l  
Exponeringstid: 72 h  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) : NOEC: 32 mg/l  
Exponeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (vattenloppa)  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202



## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

## 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

## 12.6 Hormonstörande egenskaper

### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## 12.7 Andra skadliga effekter

### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

## Faktor för global uppvärmningspotential

Bedömningsrapporten från Klimatkonventionens (UNFCCC) mellanstatliga panel för klimatiförändringar (IPCC)

### Beståndsdelar:

#### propan:

tjugoårig global uppvärmningspotential: 0,072  
hundraårig global uppvärmningspotential: 0,02  
femhundraårig global uppvärmningspotential: 0,006  
Atmosfärisk livstid: 0,036 år  
strålningseffektivitet: 0 Wm2ppb  
Ytterligare information: Diverse föreningar

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.



Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester.  
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.  
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.  
Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav.  
Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

- Europeiska avfallskatalogen : 16 05 04\* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen
- Förorenad förpackning : 15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen
- Anmärkning : Produkten är farligt avfall om EWC-koden är märkt med \*.

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR : UN 1950
- IMDG : UN 1950
- IATA : UN 1950

### 14.2 Officiell transportbenämning

- ADR : AEROSOLER
- IMDG : AEROSOLS
- IATA : Aerosols, flammable

### 14.3 Faroklass för transport

- |      | Klass | Sekundärfaror |
|------|-------|---------------|
| ADR  | : 2   | 2.1           |
| IMDG | : 2.1 |               |
| IATA | : 2.1 |               |

### 14.4 Förpackningsgrupp

- ADR
- Förpackningsgrupp : Inte tilldelad genom bestämmelse
- Klassificeringskod : 5F
- Etiketter : 2.1
- Tunnel-restriktionskod : (D)
- Anmärkning : Transport enligt kapitel 3.4 ( LQ ) möjlig



**IMDG**

|                   |   |                                            |
|-------------------|---|--------------------------------------------|
| Förpackningsgrupp | : | Inte tilldelad genom bestämmelse           |
| Etiketter         | : | 2.1                                        |
| EmS Kod           | : | F-D, S-U                                   |
| Anmärkning        | : | Transport enligt kapitel 3.4 ( LQ ) möjlig |

**IATA (Frakt)**

|                             |   |                                  |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| Packinstruktion (fraktflyg) | : | 203                              |
| Packningsinstruktioner (LQ) | : | Y203                             |
| Förpackningsgrupp           | : | Inte tilldelad genom bestämmelse |
| Etiketter                   | : | Flammable Gas                    |

**IATA (Passagerare)**

|                                  |   |                                  |
|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Packinstruktion (passagerarflyg) | : | 203                              |
| Packningsinstruktioner (LQ)      | : | Y203                             |
| Förpackningsgrupp                | : | Inte tilldelad genom bestämmelse |
| Etiketter                        | : | Flammable Gas                    |

**14.5 Miljöfaror**

**ADR**

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| Miljöfarlig | : | nej |
|-------------|---|-----|

**IMDG**

|                        |   |     |
|------------------------|---|-----|
| Vattenförorenande ämne | : | nej |
|------------------------|---|-----|

**IATA (Passagerare)**

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| Miljöfarlig | : | nej |
|-------------|---|-----|

**IATA (Frakt)**

|             |   |     |
|-------------|---|-----|
| Miljöfarlig | : | nej |
|-------------|---|-----|

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

---

**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

|                                                                                                                                            |   |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) | : | Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:<br>Nummer på lista 75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|

Difenylmetandiisocyanat, isomerer  
och homologer (Nummer på lista 74,



56)

- Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) scheman över giftiga kemikalier och prekursorer : Inte tillämpligt
- REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Ingen av beståndsdelarna är upptagna ( $\Rightarrow$  0.1 %).
- REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt
- Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt
- Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt
- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

**REACH Information:**

Alla ämnen i Sikaprodukter är:

- registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller
- registrerade av Sika, och/eller
- undantagna från reglerna, och/eller
- undantagna från registreringskravet.

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

P3a                                      BRANDFARLIGA AEROSOLER

Flyktiga organiska föreningar : Lag om stimulansskatten på flyktiga organiska föreningar (VOCV)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 20,89% w/w

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 20,89% w/w

**Andra föreskrifter:**

75/324/EEG





Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

AFS 2011:19 - Kemiska arbetsmiljörisker (ändrad i AFS 2019:9), §§37a-g.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.

---

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

|      |   |                                                                               |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| H220 | : | Extremt brandfarlig gas.                                                      |
| H302 | : | Skadligt vid förtäring.                                                       |
| H315 | : | Irriterar huden.                                                              |
| H317 | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                             |
| H319 | : | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                             |
| H332 | : | Skadligt vid inandning.                                                       |
| H334 | : | Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| H335 | : | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                          |
| H351 | : | Misstänks kunna orsaka cancer.                                                |
| H373 | : | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning.    |
| H412 | : | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                       |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                  |   |                                                                                                                        |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.       | : | Akut toxicitet                                                                                                         |
| Aquatic Chronic  | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön                                                                 |
| Carc.            | : | Cancerogenitet                                                                                                         |
| Eye Irrit.       | : | Ögonirritation                                                                                                         |
| Flam. Gas        | : | Brandfarliga gaser                                                                                                     |
| Resp. Sens.      | : | Sensibilisering i andningsvägarna                                                                                      |
| Skin Irrit.      | : | Irriterande på huden                                                                                                   |
| Skin Sens.       | : | Hudsensibilisering                                                                                                     |
| STOT RE          | : | Specifik organtoxicitet - upprepad exponering                                                                          |
| STOT SE          | : | Specifik organtoxicitet - enstaka exponering                                                                           |
| 2000/39/EC       | : | Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden |
| SE AFS           | : | Hygieniska gränsvärden - Gränsvärdeslista                                                                              |
| 2000/39/EC / TWA | : | Gränsvärden - åtta timmar                                                                                              |
| SE AFS / NGV     | : | Nivågränsvärde                                                                                                         |
| SE AFS / KGV     | : | Kortidsgränsvärde                                                                                                      |
| ADR              | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                              |
| CAS              | : | Chemical Abstracts Service                                                                                             |



|        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNEL   | : Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50   | : Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS    | : Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA   | : International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG   | : International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50   | : Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                                |
| LC50   | : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

#### Ytterligare information

##### Blandningens klassificering:

|               |            |
|---------------|------------|
| Aerosol 1     | H222, H229 |
| Skin Irrit. 2 | H315       |
| Eye Irrit. 2  | H319       |
| Resp. Sens. 1 | H334       |
| Skin Sens. 1  | H317       |
| Carc. 2       | H351       |
| STOT SE 3     | H335       |
| STOT RE 2     | H373       |

##### Klassificeringsförfarande:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Baserat på produktdata eller bedömning |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |

Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senaste uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.

Förändringar jämfört med föregående version !

SE / SV